

پلی ران



لیست قیمت پلی اتیلن جوشی

۱۴۰۰/۱۰/۰۴



POLIRAN
HDPE


سیستم فاضلابی پلی اتیلن پلی ران



• مقاومت بالا در برابر ضربه و تنش‌های خارجی حتی در دماهای بسیار پایین



• مقاومت بالا در برابر طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی بر اساس استاندارد ISO 10358



• انعطاف‌پذیری و الاستیسیته بالا؛ سیستم خود را با لرزش‌ها و تکان‌های کوچک وفق می‌دهد




• دارای گواهینامه کاربری BD از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ امکان اجرا به صورت دفنی




• دامنه دمای کارکرد بالا؛ از زیر صفر تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد



• مقاومت در برابر تابش مستقیم خورشید و شرایط آب و هوایی مختلف




• قابلیت انطباق با تمام سیستم‌های فاضلابی استاندارد پلیمری و آلیاژی



• تسهیل اجرا با قابلیت پیش‌سازی اجزا در کارگاه و نصب در محل



• وزن بسیار سبک؛ کاهش هزینه‌ها و سهولت در جابجایی و نصب



• دامنه تولید لوله از سایز ۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر و اتصالات تا سایز ۱۶۰ میلی‌متر



مرکز تحقیقات راه
مسکن و شهرسازی






سیستم فاضلابی پلی اتیلن پلی ران

پلی اتیلن ماده‌ای انعطاف‌پذیر و بادوام است که مقاومت بالایی در برابر ضربه و تنش‌های خارجی دارد. سیستم فاضلابی پلی اتیلن جوشی پلی ران، با قابلیت نصب به صورت دفنی و یا زیر سقفی، راه‌حلی کامل برای تمامی کاربری‌ها و شرایط اجرای متفاوت است. دامنه وسیع لوله و اتصالات و روش‌های متفاوت ایجاد اتصال در این سیستم سبب سهولت در کار نصب و اجرای طرح‌های خاص و نوآورانه برای ساختمان‌های مختلف می‌باشد.

روش‌های متنوع موجود برای ایجاد اتصال امکان پیش‌سازی قسمت‌هایی از سیستم در کارگاه را مهیا می‌کند که در هیچ سیستم لوله‌کشی پلیمری دیگری امکان‌پذیر نیست. به دلیل وزن بسیار سبک اجزای این سیستم، این قسمت‌های پیش‌ساخته شده را می‌توان به سادگی به محل نصب منتقل نمود و با کمک موفه نصب کرد.



اتصالات جوشی پلی ران

ویژگی و مزیت اصلی سیستم پلی اتیلن امکان ایجاد اتصال جوشی است که در صورت اجرای صحیح و اصولی، اتصالی کاملاً همگن را به وجود می‌آورد که مقاومت آن حتی از خود لوله نیز بیشتر می‌باشد. با این وجود دستیابی به یک جوش صحیح علاوه بر مهارت مجری و استفاده از تجهیزات مناسب، به مواد اولیه بکار رفته در تولید و ابعاد استاندارد لوله و اتصالات نیز بستگی دارد. ماده اولیه مورد استفاده در تولید سیستم پلی اتیلن پلی ران، مرغوب‌ترین و خالص‌ترین نوع پلی اتیلن است و از هیچ‌گونه مواد بازیافتی در فرآیند تولید استفاده نمی‌شود، این مهم سبب دستیابی به مشخصات مکانیکی مناسب و ایجاد جوش‌هایی با استحکام کافی می‌گردد.

مشخصات ابعادی لوله و اتصالات نیز در ایجاد یک جوش مناسب بسیار اهمیت دارند. وجود دوپه‌نی باعث کاهش سطح مقطع جوش می‌گردد و طول نامناسب اتصالات عملیات جوشکاری با دستگاه را با دشواری روبرو می‌کند. این مشکلات باعث می‌شود اتصال ایجاد شده در غالب موارد از استحکام کافی برخوردار نباشد و سیستم در دراز مدت و تحت تنش‌های مکانیکی و یا انقباض و انقباض لوله‌ها دچار گسست و نشستی گردد.

سیستم پلی اتیلن جوشی پلی ران مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و همراه با در نظر گرفتن نکات اجرایی و عملیاتی تولید و ارائه می‌گردد. طول و ابعاد مناسب اتصالات، استفاده از مواد اولیه خالص و گرد بودن کامل مقاطع، شرایط اجرای صحیح و اصولی را فراهم می‌نماید.



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موفه کوتاه (PE80, 5 Bars)
۱۹۴,۱۲۰	۷۰	۱۱۲-۰۵۰-۰۱	۵۰	
۲۵۳,۲۱۰	۴۵	۱۱۲-۰۶۳-۰۱	۶۳	
۳۰۲,۱۵۰	۳۰	۱۱۲-۰۷۵-۰۱	۷۵	
۴۱۸,۹۸۰	۲۴	۱۱۲-۰۹۰-۰۱	۹۰	
۵۹۸,۱۲۰	۱۲	۱۱۲-۱۱۰-۰۱	۱۱۰	
۸۷۰,۱۶۰	۷	۱۱۲-۱۲۵-۰۱	۱۲۵	
۱,۳۸۲,۶۴۰	۹	۱۱۲-۱۶۰-۰۱	۱۶۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موفه بلند (PE80, 5 Bars)
۳۶۵,۲۸۰	۳۰	۱۱۲-۰۶۳-۰۲	۶۳	
۴۵۶,۱۰۰	۲۰	۱۱۲-۰۷۵-۰۲	۷۵	
۶۲۲,۲۵۰	۱۲	۱۱۲-۰۹۰-۰۲	۹۰	
۹۱۷,۹۰۰	۷	۱۱۲-۱۱۰-۰۲	۱۱۰	
۱,۱۰۸,۹۰۰	۶	۱۱۲-۱۲۵-۰۲	۱۲۵	
۱,۷۳۹,۲۳۰	۶	۱۱۲-۱۶۰-۰۲	۱۶۰	
۴,۶۵۵,۰۰۰	۴	۱۱۲-۲۰۰-۰۲	۲۰۰	
۷,۹۳۵,۲۶۰	۲	۱۱۲-۲۵۰-۰۲	۲۵۰	




پلی اتیلن، مانند هر ماده‌ی دیگری، در معرض تغییر دما دچار انبساط یا انقباض گشته و طول آن دستخوش تغییر می‌گردد. با توجه به این که مقدار این تغییر طول در لوله‌های پلی اتیلنی به مراتب بیشتر است، در نظر گرفتن اثرات ناشی از آن بر سیستم لوله‌کشی نیز نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشد. برای جذب و خنثی کردن اثرات تغییر طول در سیستم پلی اتیلن جوشی از موفه استفاده می‌شود. موفه اتصال پوش فیت است که از سوکت و حلقه‌ی آب‌بندی تشکیل شده است و با ایجاد فضایی برای تغییر طول آزادانه لوله‌ها از آسیب دیدن سیستم فاضلاب و ساپورت‌ها جلوگیری می‌کند. حلقه‌های آب‌بندی مورد استفاده در موفه‌های پلی‌ران ساخت شرکت آلمانی MOL بوده و ضامن آب‌بندی پایدار و عملکرد مطمئن آنها می‌باشد. کاربرد دیگر موفه تسهیل کار نصب و اجرای سیستم، به خصوص در نقاطی است که دسترسی لازم برای ایجاد جوش لب‌به‌لب به سادگی وجود ندارد. همچنین در نقاطی که احتمال تعمیر و یا تغییر در آینده را دارند از موفه استفاده می‌شود. علاوه بر آن برای اتصال سیستم‌های پوش فیت سایلنت یا خوداطفاء پلی‌ران به سیستم پلی اتیلن جوشی نیز می‌توان از موفه استفاده کرد.

نوع موفه	کاربرد	حداکثر طول لوله قابل اتصال (برای جذب تغییرات طولی)
موفه بلند	جذب تغییرات طولی	۶ متر
موفه کوتاه	جذب تغییرات طولی / تسهیل نصب / اتصال پوش فیت	۳ متر

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه ۹۰° (PE80, 5 Bars)
۹۷,۵۰۰	۷۲	۱۱۴-۰۵۰-۹۰	۵۰	
۱۶۰,۸۲۰	۳۵	۱۱۴-۰۶۳-۹۰	۶۳	
۲۸۲,۲۵۰	۱۸	۱۱۴-۰۷۵-۹۰	۷۵	
۳۱۲,۴۹۰	۱۵	۱۱۴-۰۹۰-۹۰	۹۰	
۵۴۸,۲۳۰	۸	۱۱۴-۱۱۰-۹۰	۱۱۰	
۷۱۵,۲۵۰	۶	۱۱۴-۱۲۵-۹۰	۱۲۵	
۱,۵۸۲,۵۰۰	۶	۱۱۴-۱۶۰-۹۰	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه تبدیل ۹۰° (PE80, 5 Bars)
۱۳۴,۸۰۰	۳۵	۰۶۳-۰۵۰-۹۰	۶۳-۵۰	
۵۰۸,۶۲۰	۱۰	۱۱۰-۰۶۳-۹۰	۱۱۰-۶۳	
۱,۴۵۰,۱۲۰	۶	۱۶۰-۱۱۰-۹۰	۱۶۰-۱۱۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر) زاویه (درجه)	سه راه بازدید (PE80, 5 Bars)
۳۰۲,۸۰۰	۲۰	۱۱۵-۰۶۳-۴۵	۶۳ - ۴۵°	
۱۷۴,۵۰۰	۲۶	۱۱۵-۰۶۳-۹۰	۶۳ - ۹۰°	
۶۵۲,۵۰۰	۸	۱۱۵-۱۱۰-۹۰	۱۱۰ - ۹۰°	





قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه ۴۵° (PE80, 5 Bars)
۱۲۷,۸۰۰	۵۰	۱۱۴-۰۵۰-۴۵	۵۰	
۱۹۲,۳۱۰	۲۵	۱۱۴-۰۶۳-۴۵	۶۳	
۳۰۹,۱۸۰	۱۵	۱۱۴-۰۷۵-۴۵	۷۵	
۵۴۵,۶۲۰	۱۰	۱۱۴-۰۹۰-۴۵	۹۰	
۸۸۰,۲۵۰	۵	۱۱۴-۱۱۰-۴۵	۱۱۰	
۱,۰۲۲,۵۶۰	۴	۱۱۴-۱۲۵-۴۵	۱۲۵	
۱,۸۴۲,۹۹۰	۵	۱۱۴-۱۶۰-۴۵	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه تبدیل ۴۵° (PE80, 5 Bars)
۱۶۸,۲۱۰	۲۸	۰۶۳-۰۵۰-۴۵	۶۳-۵۰	
۲۹۰,۸۰۰	۱۵	۰۷۵-۰۶۳-۴۵	۷۵-۶۳	
۴۴۰,۵۰۰	۱۲	۰۹۰-۰۶۳-۴۵	۹۰-۶۳	
۵۴۵,۸۶۰	۸	۱۱۰-۰۶۳-۴۵	۱۱۰-۶۳	
۷۰۵,۵۶۰	۸	۱۱۰-۰۷۵-۴۵	۱۱۰-۰۷۵	
۸۰۰,۷۰۰	۶	۱۱۰-۰۹۰-۴۵	۱۱۰-۰۹۰	
۹۳۰,۴۶۰	۴	۱۲۵-۱۱۰-۴۵	۱۲۵-۱۱۰	
۱,۶۳۰,۸۰۰	۵	۱۶۰-۱۱۰-۴۵	۱۶۰-۱۱۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موفه رابط (PE80, 5 Bars)
۳۰۵,۶۲۰	۴۴	۱۱۸-۰۶۳-۰۰	۶۳	


قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	تبدیل (PE80, 5 Bars)
۵۸,۰۱۰	۱۲۰	۱۱۳-۰۶۳-۵۰	۶۳×۵۰	
۶۶,۶۳۰	۱۴۰	۱۱۳-۰۷۵-۵۰	۷۵×۵۰	
۸۱,۷۵۰	۱۱۵	۱۱۳-۰۷۵-۶۳	۷۵×۶۳	
۱۰۵,۹۵۰	۸۴	۱۱۳-۰۹۰-۶۳	۹۰×۶۳	
۱۱۲,۰۰۰	۸۴	۱۱۳-۰۹۰-۷۵	۹۰×۷۵	
۱۴۵,۲۹۰	۶۰	۱۱۳-۱۱۰-۶۳	۱۱۰×۶۳	
۱۲۷,۱۳۰	۶۰	۱۱۳-۱۱۰-۷۵	۱۱۰×۷۵	
۱۷۵,۵۹۰	۴۸	۱۱۳-۱۱۰-۹۰	۱۱۰×۹۰	
۲۶۳,۲۴۰	۲۸	۱۱۳-۱۲۵-۱۱	۱۲۵×۱۱۰	
۳۲۷,۴۳۰	۲۲	۱۱۳-۱۶۰-۱۱	۱۶۰×۱۱۰	
۳۲۹,۵۹۰	۲۲	۱۱۳-۱۶۰-۱۲	۱۶۰×۱۲۵	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۹۰° (PE80, 5 Bars)
۳۳,۲۹۰	۱۰۰	۱۳۲-۰۵۰-۹۰	۵۰	
۱۰۰,۷۷۰	۴۸	۱۳۲-۰۶۳-۹۰	۶۳	
۱۱۶,۱۵۰	۴۰	۱۳۲-۰۷۵-۹۰	۷۵	
۲۰۱,۵۲۰	۲۵	۱۳۲-۰۹۰-۹۰	۹۰	
۳۲۵,۷۵۰	۱۶	۱۳۲-۱۱۰-۹۰	۱۱۰	
۷۳۰,۲۵۰	۸	۱۳۲-۱۲۵-۹۰	۱۲۵	
۹۰۵,۶۰۰	۶	۱۳۲-۱۶۰-۹۰	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۴۵° (PE80, 5 Bars)
۴۸,۵۹۰	۹۶	۱۳۲-۰۵۰-۴۵	۵۰	
۷۳,۱۰۰	۷۰	۱۳۲-۰۶۳-۴۵	۶۳	
۱۲۴,۵۱۰	۴۰	۱۳۲-۰۷۵-۴۵	۷۵	
۱۸۹,۵۰۰	۲۵	۱۳۲-۰۹۰-۴۵	۹۰	
۲۴۰,۵۱۰	۱۵	۱۳۲-۱۱۰-۴۵	۱۱۰	
۵۰۸,۲۰۰	۱۰	۱۳۲-۱۲۵-۴۵	۱۲۵	
۷۰۵,۱۲۰	۸	۱۳۲-۱۶۰-۴۵	۱۶۰	



مبالغ فوق با احتساب ۹% عوارض قانونی می باشد.

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سیفون (PE80, 5 Bars)
۱۱۹,۴۶۰	۴۰	۱۵۰-۰۵۰-۰۰۰	۵۰	
۲۷۸,۳۱۰	۲۴	۱۵۰-۰۶۳-۰۰۰	۶۳	
۳۴۹,۱۹۰	۱۲	۱۵۰-۰۷۵-۰۰۰	۷۵	
۵۹۲,۱۸۰	۷	۱۵۰-۰۹۰-۰۰۰	۹۰	
۱,۰۰۸,۹۸۰	۶	۱۵۰-۱۱۰-۰۰۰	۱۱۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه دوطرفه (PE80, 5 Bars)
۲۲۷,۰۳۰	۱۸	۱۱۹-۰۶۳-۰۰۰	۶۳	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	چهار راه (PE80, 5 Bars)
۲۷۸,۵۵۰	۱۵	۱۱۷-۰۶۳-۰۰۰	۶۳	
۱,۰۱۲,۰۷۰	۴	۱۱۷-۱۱۰-۰۰۰	۱۱۰	

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran-official
آخرین لیست قیمت در





دریچه بازدید	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۱۱۶-۰۵۰-۰۰۰	۵۰	۲۰۱,۲۵۰
	۶۳	۱۱۶-۰۶۳-۰۰۰	۷۵	۲۱۱,۳۲۰
	۷۵	۱۱۶-۰۷۵-۰۰۰	۳۴	۲۶۰,۱۰۰
	۱۱۰	۱۱۶-۱۱۰-۰۰۰	۳۴	۴۳۲,۱۵۰
	۱۲۵	۱۱۶-۱۲۵-۰۰۰	۱۰	۸۲۵,۲۵۰
	۱۶۰	۱۱۶-۱۶۰-۰۰۰	۶	۱,۰۴۴,۸۱۰

درپوش تست	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۰۸۱-۰۵۰-۰۰۰	۵۰۰	۱۲,۱۵۰
	۶۳	۰۸۱-۰۶۳-۰۰۰	۳۰۰	۱۸,۲۲۰
	۷۵	۰۸۱-۰۷۵-۰۰۰	۲۵۰	۲۴,۲۷۰
	۹۰	۰۸۱-۰۹۰-۰۰۰	۱۵۰	۳۲,۳۳۰
	۱۱۰	۰۸۱-۱۱۰-۰۰۰	۹۰	۵۷,۵۵۰
	۱۲۵	۰۸۱-۱۲۵-۰۰۰	۶۵	۸۱,۷۵۰
	۱۶۰	۰۸۱-۱۶۰-۰۰۰	۴۰	۱۱۲,۰۰۰

درپوش موقت	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۶۳	۰۸۰-۰۶۳-۰۰۰	۲۴۰	۲۷,۲۸۰
	۷۵	۰۸۰-۰۷۵-۰۰۰	۲۲۰	۳۷,۸۶۰
	۹۰	۰۸۰-۰۹۰-۰۰۰	۱۵۰	۵۴,۵۱۰
	۱۱۰	۰۸۰-۱۱۰-۰۰۰	۱۰۰	۶۹,۶۴۰

قیمت هر متر (ریال)	طول (متر)	کد کالا	قطر (میلی متر)	لوله‌های پلی اتیلن (PE80, 5 Bars)
۱۳۷,۸۴۰	شاخه ۶ متری	۴۰۰-۰۵۰-۰۴	۵۰	
۲۱۶,۸۶۰	شاخه ۶ متری	۴۰۰-۰۶۳-۰۴	۶۳	
۲۹۶,۳۲۰	شاخه ۶ متری	۴۰۰-۰۷۵-۰۴	۷۵	
۴۳۰,۲۱۰	شاخه ۶ متری	۴۰۰-۰۹۰-۰۴	۹۰	
۶۲۷,۷۵۰	شاخه ۶ متری	۴۰۰-۱۱۰-۰۴	۱۱۰	
۸۰۷,۷۳۰	شاخه ۶ متری	۴۰۰-۱۲۵-۰۴	۱۲۵	
۱,۳۳۴,۵۰۰	شاخه ۶ متری	۴۰۰-۱۶۰-۰۴	۱۶۰	
۲,۰۵۸,۸۲۰	شاخه ۶ متری	۴۰۰-۲۰۰-۰۴	۲۰۰	
۳,۲۰۴,۵۶۰	شاخه ۶ متری	۴۰۰-۲۵۰-۰۴	۲۵۰	

سیستم پلی اتیلن جوشی فاضلابی پلی ران به صورت استاندارد با مواد PE80 و فشار کاری ۵ بار تولید می‌گردد. سیستم فاضلابی به دلیل ماهیت خود و جریان ثقلی فاضلاب، تحت فشار نمی‌باشد و فشارهای کاری بالاتر عملاً در سیستم فاضلاب کاربردی ندارند، با اینحال در صورت نیاز به سیستمی با فشار کاری بالاتر، می‌توانید به لیست قیمت سیستم آبرسانی پلی ران و بخش‌های مربوط به سیستم پلی اتیلن تحت فشار ۶ یا ۱۰ بار مراجعه فرمائید. همچنین در صورت نیاز، لوله با مواد اولیه PE100 به صورت سفارشی تولید و ارائه می‌گردد.

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran-official
آخرین لیست قیمت در





بست پایدار Poliran RC

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۳۶۰,۷۰۰	۶۳	۰۸۶-۰۵۰-۰۳	۵۰
۴۰۹,۶۲۰	۴۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۳	۶۳
۴۶۶,۲۸۰	۴۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۳	۷۵
۵۳۶,۰۱۰	۳۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۳	۹۰
۷۷۴,۴۴۰	۲۸	۰۸۶-۱۱۰-۰۳	۱۱۰
۹۳۹,۸۱۰	۲۳	۰۸۶-۱۲۵-۰۳	۱۲۵
۱,۳۵۱,۱۹۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۳	۱۶۰



دیواری



۴۲۱,۷۶۰	۶۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۴	۵۰
۴۵۶,۲۸۰	۴۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۴	۶۳
۵۳۱,۹۷۰	۳۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۴	۷۵
۵۸۰,۷۰۰	۲۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۴	۹۰
۸۷۲,۴۵۰	۲۴	۰۸۶-۱۱۰-۰۴	۱۱۰
۱,۰۶۹,۰۹۰	۲۲	۰۸۶-۱۲۵-۰۴	۱۲۵
۱,۵۱۸,۵۵۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۴	۱۶۰



سقفی جوشی



از ۱۳۵۲

لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک EPDM به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود مانند یک فنرین لوله و دیوار یا سقف عمل می‌کند و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه‌برد به گواهی موسسه فرانهورفر آلمان
- طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست قرار می‌گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله‌ها از جای خود خارج نمی‌شود
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- تایید عملکرد بی‌نظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهورفر آلمان
- سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آچاردار
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا
- مناسب برای دیگر سیستم‌های فاضلابی پلیمری یا فلزی

نیم حلقه بالایی



نیم حلقه پایینی




حالت بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله حداقل سطح تماس

حالت باز

طراحی ویژه سطح مقطع لاستیک و نحوه قرارگیری آن روی بدنه فلزی بست





بست پایدار Poliran RC

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۳۹۵,۴۷۰	۵۶	۰۸۶-۰۵۰-۰۵	۵۰
۴۴۷,۳۱۰	۳۲	۰۸۶-۰۶۳-۰۵	۶۳
۴۸۷,۶۷۰	۳۲	۰۸۶-۰۷۵-۰۵	۷۵
۵۶۳,۸۷۰	۲۲	۰۸۶-۰۹۰-۰۵	۹۰
۸۰۴,۸۳۰	۲۴	۰۸۶-۱۱۰-۰۵	۱۱۰
۹۸۶,۴۶۰	۲۰	۰۸۶-۱۲۵-۰۵	۱۲۵
۱,۳۶۲,۲۳۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۵	۱۶۰



سقفی قابل تنظیم



۴۰۹,۲۳۰	۶۳	۰۸۶-۰۵۰-۰۶	۵۰
۴۶۵,۸۹۰	۴۲	۰۸۶-۰۶۳-۰۶	۶۳
۵۱۱,۹۶۰	۳۸	۰۸۶-۰۷۵-۰۶	۷۵
۵۷۷,۶۵۰	۲۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۶	۹۰
۸۴۹,۵۲۰	۲۵	۰۸۶-۱۱۰-۰۶	۱۱۰
۱,۰۲۷,۸۶۰	۲۱	۰۸۶-۱۲۵-۰۶	۱۲۵
۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۶	۱۶۰



سقفی آویز



از ۱۳۵۲

لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله ها می گردد. همچنین لاستیک EPDM به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود مانند یک فنربین لوله و دیوار یا سقف عمل می کند و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می گردد.



بست پایدار پلی ران مدل Ultra-P

مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی

بست پایدار مدل Ultra-P با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی، محصول جدید پلی ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور، استخرها، مجموعه های ورزشی و... و همچنین محیط های با میزان خوردگی بالا مانند پروژه های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می گردد.

ویژگی ها :

- دارای پوشش Zinc Flake مطابق با استاندارد EN 13858 و ISO 10683
- مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوایی C1 تا C4 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- عملکرد عالی در ۶۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 با کمتر از ۲ درصد زنگ زدگی قرمز
- قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و فضای آزاد
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بست های مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی ران تماس بگیرید.

مبالغ فوق با احتساب ۹% عوارض قانونی می باشد.




بست روکش دار	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۰	۱۴۴	۲۹۳,۵۰۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۰	۱۰۰	۳۳۲,۷۷۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۰	۸۰	۴۱۴,۰۶۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۰	۶۴	۴۷۰,۲۶۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۰	۴۰	۵۷۱,۶۸۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۰	۲۵	۷۱۲,۳۴۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۰	۲۰	۸۲۷,۴۶۰
	۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۰	۸	۱,۷۳۹,۳۱۰

دیواری

	۴۰	۰۸۶-۰۴۰-۰۰۱	۱۶۰	۱۸۹,۶۶۰
	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۱	۱۴۷	۲۹۴,۰۶۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۱	۱۰۰	۳۵۶,۴۵۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۱	۸۴	۴۴۶,۷۳۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۱	۷۰	۴۸۶,۱۱۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۱	۴۷	۵۶۴,۰۲۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۱	۳۰	۷۹۵,۹۹۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۱	۲۵	۹۲۵,۶۲۰

سقفی جوشی

	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۲	۷۲	۳۱۳,۶۸۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۲	۶۴	۳۶۷,۳۸۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۲	۴۸	۴۵۳,۷۸۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۲	۴۸	۴۷۸,۴۰۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۲	۳۲	۵۸۳,۵۵۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۲	۱۸	۷۲۶,۷۰۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۲	۱۶	۹۱۷,۳۹۰
	۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۲	۷	۱,۷۷۳,۰۷۰

سقفی قابل تنظیم

- ♦ دارای روکش ویژه از جنس PVC که سبب جلوگیری از تماس مستقیم لوله‌ها با فولاد و ایجاد هرگونه خط و خش و آسیب روی آنها می‌گردد.
- ♦ روکش PVC ویژه به کار رفته، تقویت شده با تیتانیوم دی اکسید، دارای استحکام و طول عمری بالا و مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی مختلف می‌باشد.
- ♦ ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی.

مبالغ فوق با احتساب ۹% عوارض قانونی می باشد.

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran_official
آخرین لیست قیمت در



POLIRAN



POLIRAN

HDPE

تهران، میدان آرژانتین، خیابان
زاگرس، پلاک ۱۷، ساختمان پلی‌ران
کد پستی: ۱۵۱۶۶۴۳۳۱۱
تلفن: (۳۰ شماره) ۸۸۶۴۸۸۰۰
فکس: ۳۶ - ۸۸۶۴۸۸۳۴
ایمیل: info@poliran.org

www.poliran.org

ما را در فضای
مجازی دنبال
کنید

