



لیست قیمت مصرف کننده
لوله های UPVC شرکت وینوپلاستیک



استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ ملی ایران: مورد مصرف لوله های ناودانی روکار				استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان				
قیمت هر شاخه ۶متری (ریال)	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	ردیف	قیمت هر شاخه ۶متری (ریال)	حوزه کاربرد	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	قطر خارجی اینچ (In.)
۲,۱۷۶,۰۰۰	۱.۲	۶۳	۱	۲,۲۶۴,۰۰۰	B	۳	۳۲	۱
۳,۱۷۶,۰۰۰	۱.۵	۷۵	۲	۳,۰۸۹,۰۰۰	B	۳	۴۰	۱ ۱/۴
۴,۲۶۴,۰۰۰	۱.۸	۹۰	۳	۳,۹۰۳,۰۰۰	B	۳	۵۰	۱ ۱/۲
۵,۹۸۷,۰۰۰	۲	۱۱۰	۴	۴,۸۰۷,۰۰۰	B	۳	۶۳	۲
۸,۴۳۹,۰۰۰	۲.۵	۱۲۵	۵	۵,۸۹۴,۰۰۰	B/BD	۳	۷۵	۲ ۱/۲
استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در ابرسانی تحت فشار				۷,۱۶۱,۰۰۰	B/BD	۳	۹۰	۳ ۱/۲
۳,۶۳۷,۰۰۰	۲	۶۳ باخط آبی	۱	۹,۲۵۲,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۱۰	۴
۸,۴۱۶,۰۰۰	۲.۷	۱۱۰ باخط آبی	۲	۱۰,۴۲۶,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۲۵	۵
هواکشی				۱۳,۵۹۲,۰۰۰	B	۳.۲	۱۶۰	۶
				۱۷,۲۲۱,۰۰۰	BD	۴		
۵,۱۷۹,۰۰۰	۲	۱۰۰	۱	۲۱,۰۶۴,۰۰۰	B	۳.۹	۲۰۰	۸
				۲۶,۲۸۶,۰۰۰	BD	۴.۹		
استاندارد ۹۱۱۹ anti-uv: مخصوص تاسیسات روی کار و پشت بام				۳۳,۱۱۵,۰۰۰	B	۴.۹	۲۵۰	۱۰
۵,۱۴۸,۰۰۰	۳	۶۳	۱	۴۱,۶۹۷,۰۰۰	BD	۶.۲		
۷,۳۴۴,۰۰۰	۳	۹۰	۲	۵۲,۵۷۵,۰۰۰	B	۶.۲	۳۱۵	۱۲
۹,۵۵۸,۰۰۰	۳.۲	۱۱۰	۳	۶۵,۰۷۹,۰۰۰	BD	۷.۷		
	۳.۲	۱۲۵	۴					
لوله بوشن تعمیری								
۱۰,۲۵۲,۰۰۰	۳.۲	۱۲۵		۴,۳۹۴,۰۰۰		۳	۶۳	۲
۱۴,۰۵۳,۰۰۰	۳.۲	۱۶۰		۷,۲۵۰,۰۰۰		۳	۹۰	۳
				۹,۷۸۹,۰۰۰		۳.۲	۱۱۰	۴
<p>B: کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند.</p> <p>BD: کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری.</p> <p>استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد.</p>								
CM-FR۲۹-۱۷	p1			تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲				