



لیست قیمت مصرف کننده
لوله های UPVC شرکت وینوپلاستیک



استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ ملی ایران: مورد مصرف لوله های ناودانی روکار				استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان				
ردیف	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	قیمت هر شاخه ۶متری (ریال)	ردیف	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	حوزه کاربرد	قیمت هر شاخه ۶متری (ریال)
۱	۶۳	۱.۳	۱,۷۴۵,۰۰۰	۱	۳۲	۳	B	۱,۸۱۵,۰۰۰
۲	۷۵	۱.۵	۲,۵۴۶,۰۰۰	۲	۴۰	۳	B	۲,۴۷۷,۰۰۰
۳	۹۰	۱.۸	۳,۴۱۹,۰۰۰	۳	۵۰	۳	B	۳,۱۲۹,۰۰۰
۴	۱۱۰	۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴	۶۳	۳	B	۳,۸۵۴,۰۰۰
۵	۱۲۵	۲.۵	۶,۷۶۶,۰۰۰	۵	۷۵	۳	B/BD	۴,۷۲۵,۰۰۰
استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در ابرسانی تحت فشار				۵,۶۷۸,۰۰۰	۹۰	۳	B/BD	۳ ۱/۲
۱	۶۳ باخط آبی	۲	۲,۹۱۶,۰۰۰	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۷,۳۲۸,۰۰۰
۲	۱۱۰ باخط آبی	۲.۷	۶,۷۴۷,۰۰۰	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۸,۳۵۹,۰۰۰
				۶	۱۶۰	۳.۲	B	۱۰,۸۹۷,۰۰۰
هواکشی				۱۳,۸۰۷,۰۰۰	۴	۴	BD	
۱	۱۰۰	۲	۴,۱۵۲,۰۰۰	۸	۲۰۰	۳.۹	B	۱۶,۸۸۸,۰۰۰
						۴.۹	BD	۲۱,۰۷۴,۰۰۰
استاندارد ۹۱۱۹ anti-uv: مخصوص تاسیسات روی کار و پشت بام				۲۶,۵۴۹,۰۰۰	۲۵۰	۴.۹	B	
۱	۶۳	۳	۴,۱۲۷,۰۰۰	۱۲	۳۱۵	۶.۲	BD	۳۳,۴۳۰,۰۰۰
۲	۹۰	۳	۵,۸۸۸,۰۰۰			۶.۲	B	۴۲,۱۵۰,۰۰۰
۳	۱۱۰	۳.۲	۷,۶۶۳,۰۰۰			۷.۷	BD	۵۲,۱۷۶,۰۰۰
۴	۱۲۵	۳.۲						
لوله بوشن تعمیری								
۲	۶۳	۳	۳,۵۲۳,۰۰۰	۳	۹۰	۳	۱۲۵	۸,۲۱۹,۰۰۰
۳	۹۰	۳	۵,۸۱۳,۰۰۰	۳.۲	۱۱۰		۱۶۰	۱۱,۲۶۷,۰۰۰
۴	۱۱۰	۳.۲	۷,۸۴۸,۰۰۰					
B : کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند. BD : کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری. استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد.								
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲			p1			C M-FR۲۹-۱۸		