



لیست قیمت مصرف کننده
لوله های UPVC شرکت وینوپلاستیک



استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ ملی ایران: مورد مصرف لوله های ناودانی روکار				استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان				
قیمت هر شاخه ۶متری (ریال)	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	ردیف	قیمت هر شاخه ۶متری (ریال)	حوزه کاربرد	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	قطر خارجی اینچ (In.)
۱,۹۰۲,۰۰۰	۱.۳	۶۳	۱	۱,۹۷۸,۰۰۰	B	۳	۳۲	۱
۲,۷۷۵,۰۰۰	۱.۵	۷۵	۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	B	۳	۴۰	۱ ۱/۴
۳,۷۲۷,۰۰۰	۱.۸	۹۰	۳	۳,۴۱۱,۰۰۰	B	۳	۵۰	۱ ۱/۲
۵,۲۳۲,۰۰۰	۲	۱۱۰	۴	۴,۲۰۱,۰۰۰	B	۳	۶۳	۲
۷,۳۷۵,۰۰۰	۲.۵	۱۲۵	۵	۵,۱۵۰,۰۰۰	B/BD	۳	۷۵	۲ ۱/۲
استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در ابرسانی تحت فشار				۶,۱۸۹,۰۰۰	B/BD	۳	۹۰	۳ ۱/۲
۳,۱۷۸,۰۰۰	۲	۶۳باخط آبی	۱	۷,۹۸۸,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۱۰	۴
۷,۳۵۴,۰۰۰	۲.۷	۱۱۰باخط آبی	۲	۹,۱۱۱,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۲۵	۵
۹,۵۰۳,۰۰۰	۳.۱	۱۲۵باخط آبی	۳	۱۱,۸۷۸,۰۰۰	B	۳.۲	۱۶۰	۶
هواکشی				۱۵,۰۵۰,۰۰۰	BD	۴		
۴,۵۲۶,۰۰۰	۲	۱۰۰	۱	۱۸,۴۰۸,۰۰۰	B	۳.۹	۲۰۰	۸
				۲۲,۹۷۱,۰۰۰	BD	۴.۹		
استاندارد ۹۱۱۹ anti-uv: مخصوص تاسیسات روی کار و پشت بام				۲۸,۹۳۸,۰۰۰	B	۴.۹	۲۵۰	۱۰
۴,۴۹۸,۰۰۰	۳	۶۳	۱	۳۶,۴۳۹,۰۰۰	BD	۶.۲		
۶,۴۱۸,۰۰۰	۳	۹۰	۲	۴۵,۹۴۴,۰۰۰	B	۶.۲	۳۱۵	۱۲
۸,۳۵۳,۰۰۰	۳.۲	۱۱۰	۳	۵۶,۸۷۲,۰۰۰	BD	۷.۷		
	۳.۲	۱۲۵	۴					
لوله بوشن تعمیری								
۸,۹۵۹,۰۰۰	۳.۲	۱۲۵		۳,۸۴۰,۰۰۰	۳	۶۳	۲	
۱۲,۲۸۱,۰۰۰	۳.۲	۱۶۰		۶,۳۳۶,۰۰۰	۳	۹۰	۳	
				۸,۵۵۴,۰۰۰	۳.۲	۱۱۰	۴	
B : کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند. BD : کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری. استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد.								
C M-FR۲۹-۱۹				p1		تاریخ بازنگری : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴		