

پلی ران

لیست قیمت پلی اتیلن جوشی 6+



۱۴۰۱/۱۰/۱۱

PE 100 - PN 6



POLIRAN

Building
Drainage system

HDPE 6+ Butt Fusion Fittings

قابلیت اجرا به صورت دفنی
کندسوز با طبقه بندی E و بالاتر

سیستم فاضلابی پلی اتیلن جوشی +6 پلی ران

- مقاومت بالا در برابر ضربه و تنش های خارجی حتی در دماهای بسیار پایین
- مقاومت بالا در برابر طیف گسترده ای از مواد شیمیایی بر اساس استاندارد ISO 10358
- انعطاف پذیری و الاستیسیته بالا؛ سیستم خود را با لرزش ها و تکان های کوچک وفق می دهد
- دارای گواهی نامه کاربری BD از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ امکان اجرا به صورت دفنی
- دامنه دمای کارکرد بالا؛ از زیر صفر تا ۸۰ درجه سانتی گراد
- مقاومت در برابر تابش مستقیم خورشید و شرایط آب و هوایی مختلف
- قابلیت انطباق با تمام سیستم های فاضلابی استاندارد پلیمری و آلیاژی
- تسهیل اجرا با قابلیت پیش سازی اجزا در کارگاه و نصب در محل
- وزن بسیار سبک؛ کاهش هزینه ها و سهولت در جابجایی و نصب
- دامنه تولید لوله از سایز ۵۰ تا ۲۵۰ میلی متر و اتصالات تا سایز ۱۶۰ میلی متر
- واکنش در برابر آتش: کندسوز با طبقه بندی E و بالاتر، به گواهی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



مرکز تحقیقات راه
مسکن و شهرسازی



سیستم فاضلابی پلی اتیلن پلی ران

پلی اتیلن ماده‌ای انعطاف‌پذیر و بادوام است که مقاومت بالایی در برابر ضربه و تنش‌های خارجی دارد. سیستم فاضلابی پلی اتیلن جوشی پلی ران، با قابلیت نصب به صورت دفنی و یا زیر سقفی، راه‌حلی کامل برای تمامی کاربری‌ها و شرایط اجرای متفاوت است. دامنه وسیع لوله و اتصالات و روش‌های متفاوت ایجاد اتصال در این سیستم سبب سهولت در کار نصب و اجرای طرح‌های خاص و نوآورانه برای ساختمان‌های مختلف می‌باشد.

روش‌های متنوع موجود برای ایجاد اتصال امکان پیش‌سازی قسمت‌هایی از سیستم در کارگاه را مهیا می‌کند که در هیچ سیستم لوله‌کشی پلیمری دیگری امکان‌پذیر نیست. به دلیل وزن بسیار سبک اجزای این سیستم، این قسمت‌های پیش‌ساخته شده را می‌توان به سادگی به محل نصب منتقل نمود و با کمک موفه نصب کرد.



اتصالات جوشی پلی ران

ویژگی و مزیت اصلی سیستم پلی اتیلن امکان ایجاد اتصال جوشی است که در صورت اجرای صحیح و اصولی، اتصالی کاملاً همگن را به وجود می‌آورد که مقاومت آن حتی از خود لوله نیز بیشتر می‌باشد. با این وجود دستیابی به یک جوش صحیح علاوه بر مهارت مجری و استفاده از تجهیزات مناسب، به مواد اولیه بکار رفته در تولید و ابعاد استاندارد لوله و اتصالات نیز بستگی دارد. ماده اولیه مورد استفاده در تولید سیستم پلی اتیلن پلی ران، مرغوب‌ترین و خالص‌ترین نوع پلی اتیلن است و از هیچ‌گونه مواد بازیافتی در فرآیند تولید استفاده نمی‌شود، این مهم سبب دستیابی به مشخصات مکانیکی مناسب و ایجاد جوش‌هایی با استحکام کافی می‌گردد.

مشخصات ابعادی لوله و اتصالات نیز در ایجاد یک جوش مناسب بسیار اهمیت دارند. وجود دو پهنی باعث کاهش سطح مقطع جوش می‌گردد و طول نامناسب اتصالات عملیات جوشکاری با دستگاه را با دشواری روبرو می‌کند. این مشکلات باعث می‌شود اتصال ایجاد شده در غالب موارد از استحکام کافی برخوردار نباشد و سیستم در دراز مدت و تحت تنش‌های مکانیکی و یا انقباض و انقباض لوله‌ها دچار گسست و نشستی گردد.

سیستم پلی اتیلن جوشی پلی ران مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و همراه با در نظر گرفتن نکات اجرایی و عملیاتی تولید و ارائه می‌گردد. طول و ابعاد مناسب اتصالات، استفاده از مواد اولیه خالص و گرد بودن کامل مقاطع، شرایط اجرای صحیح و اصولی را فراهم می‌نماید.

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی
پلی اتیلن
جوشی 6+



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موفه کوتاه (PE100, PN6)
۲۱۳,۵۳۰	۷۰	۲۱۲-۰۵۰-۰۱-۰۶	۵۰	
۲۷۸,۵۳۰	۴۵	۲۱۲-۰۶۳-۰۱-۰۶	۶۳	
۳۳۲,۳۷۰	۳۰	۲۱۲-۰۷۵-۰۱-۰۶	۷۵	
۴۶۰,۸۸۰	۲۴	۲۱۲-۰۹۰-۰۱-۰۶	۹۰	
۶۵۷,۹۳۰	۱۲	۲۱۲-۱۱۰-۰۱-۰۶	۱۱۰	
۹۵۷,۱۸۰	۷	۲۱۲-۱۲۵-۰۱-۰۶	۱۲۵	
۱,۵۲۰,۹۰۰	۹	۲۱۲-۱۶۰-۰۱-۰۶	۱۶۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موفه بلند (PE100, PN6)
۴۰۱,۸۱۰	۳۰	۲۱۲-۰۶۳-۰۲-۰۶	۶۳	
۵۰۱,۷۱۰	۲۰	۲۱۲-۰۷۵-۰۲-۰۶	۷۵	
۶۸۴,۴۸۰	۱۲	۲۱۲-۰۹۰-۰۲-۰۶	۹۰	
۱,۰۰۹,۶۹۰	۷	۲۱۲-۱۱۰-۰۲-۰۶	۱۱۰	
۱,۲۱۹,۷۹۰	۶	۲۱۲-۱۲۵-۰۲-۰۶	۱۲۵	
۱,۹۱۳,۱۵۰	۶	۲۱۲-۱۶۰-۰۲-۰۶	۱۶۰	
۵,۱۲۰,۵۰۰	۴	۲۱۲-۲۰۰-۰۲-۰۶	۲۰۰	(PE80, PN10)
۸,۷۲۷,۸۹۰	۲	۲۱۲-۲۵۰-۰۲-۰۶	۲۵۰	(PE80, PN10)




پلی اتیلن، مانند هر ماده‌ی دیگری، در معرض تغییر دما دچار انبساط یا انقباض گشته و طول آن دستخوش تغییر می‌گردد. با توجه به این که مقدار این تغییر طول در لوله‌های پلی اتیلنی به مراتب بیشتر است، در نظر گرفتن اثرات ناشی از آن بر سیستم لوله‌کشی نیز نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشد. برای جذب و خنثی کردن اثرات تغییر طول در سیستم پلی اتیلن جوشی از موفه استفاده می‌شود. موفه اتصال پوش فیت است که از سوکت و حلقه‌ی آب‌بندی تشکیل شده است و با ایجاد فضایی برای تغییر طول آزادانه لوله‌ها از آسیب دیدن سیستم فاضلاب و ساپورت‌ها جلوگیری می‌کند. حلقه‌های آب‌بندی مورد استفاده در موفه‌های پلی‌ران ساخت شرکت آلمانی MOL بوده و ضامن آب‌بندی پایدار و عملکرد مطمئن آنها می‌باشد. کاربرد دیگر موفه تسهیل کار نصب و اجرای سیستم، به خصوص در نقاطی است که دسترسی لازم برای ایجاد جوش لب‌به‌لب به سادگی وجود ندارد. همچنین در نقاطی که احتمال تعمیر یا تغییر در آینده را دارند از موفه استفاده می‌شود. علاوه بر آن برای اتصال سیستم‌های پوش فیت سایلنت یا خوداطفاء پلی‌ران به سیستم پلی اتیلن جوشی نیز می‌توان از موفه استفاده کرد.

نوع موفه	کاربرد	حداکثر طول لوله قابل اتصال (برای جذب تغییرات طولی)
موفه بلند	جذب تغییرات طولی	۶ متر
موفه کوتاه	جذب تغییرات طولی / تسهیل نصب / اتصال پوش فیت	۳ متر

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه ۹۰° (PE100, PN6)
۱۰۷,۲۵۰	۷۲	۲۱۴-۰۵۰-۹۰-۰۶	۵۰	
۱۷۶,۹۰۰	۳۵	۲۱۴-۰۶۳-۹۰-۰۶	۶۳	
۳۱۰,۴۸۰	۱۸	۲۱۴-۰۷۵-۹۰-۰۶	۷۵	
۳۴۳,۷۴۰	۱۵	۲۱۴-۰۹۰-۹۰-۰۶	۹۰	
۶۰۳,۰۵۰	۸	۲۱۴-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰	
۷۸۶,۷۸۰	۶	۲۱۴-۱۲۵-۹۰-۰۶	۱۲۵	
۱,۶۶۱,۶۳۰	۶	۲۱۴-۱۶۰-۹۰-۰۶	۱۶۰	


قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه تبدیل ۹۰° (PE100, PN6)
۱۴۸,۲۸۰	۳۵	۲۶۳-۰۵۰-۹۰-۰۶	۶۳-۵۰	
۵۵۹,۴۸۰	۱۰	۲۱۰-۰۶۳-۹۰-۰۶	۱۱۰-۶۳	
۱,۴۹۵,۱۳۰	۶	۲۶۰-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۶۰-۱۱۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر) زاویه (درجه)	سه راه بازدید (PE100, PN6)
۳۳۳,۰۸۰	۲۰	۲۱۵-۰۶۳-۴۵-۰۶	۶۳-۴۵°	
۱۹۱,۹۵۰	۲۶	۲۱۵-۰۶۳-۹۰-۰۶	۶۳-۹۰°	
۷۱۷,۷۵۰	۸	۲۱۵-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰-۹۰°	

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی
پلی اتیلن
جوشی 6+



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه ۴۵° (PE100, PN6)
۱۴۰,۵۸۰	۵۰	۲۱۴-۰۵۰-۴۵-۰۶	۵۰	
۲۱۱,۵۴۰	۲۵	۲۱۴-۰۶۳-۴۵-۰۶	۶۳	
۳۴۰,۱۰۰	۱۵	۲۱۴-۰۷۵-۴۵-۰۶	۷۵	
۶۰۰,۱۸۰	۱۰	۲۱۴-۰۹۰-۴۵-۰۶	۹۰	
۹۶۸,۲۸۰	۵	۲۱۴-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۱۰	
۱,۱۲۴,۸۲۰	۴	۲۱۴-۱۲۵-۴۵-۰۶	۱۲۵	
۲,۰۲۷,۲۹۰	۵	۲۱۴-۱۶۰-۴۵-۰۶	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه تبدیل ۴۵° (PE100, PN6)
۱۸۵,۰۳۰	۲۸	۲۶۳-۰۵۰-۴۵-۰۶	۶۳-۵۰	
۳۱۹,۸۸۰	۱۵	۲۷۵-۰۶۳-۴۵-۰۶	۷۵-۶۳	
۴۸۴,۵۵۰	۱۲	۲۹۰-۰۶۳-۴۵-۰۶	۹۰-۶۳	
۶۰۰,۴۵۰	۸	۲۱۰-۰۶۳-۴۵-۰۶	۱۱۰-۶۳	
۷۷۶,۱۲۰	۸	۲۱۰-۰۷۵-۴۵-۰۶	۱۱۰-۰۷۵	
۸۸۰,۷۷۰	۶	۲۱۰-۰۹۰-۴۵-۰۶	۱۱۰-۰۹۰	
۱,۰۲۳,۵۱۰	۴	۲۲۵-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۲۵-۱۱۰	
۱,۷۹۳,۸۸۰	۵	۲۶۰-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۶۰-۱۱۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موفه رابط (PE100, PN6)
۳۳۶,۱۸۰	۴۴	۲۱۸-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	


لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی
پلی اتیلن
جوشی 6+

آخرین لیست قیمت در




قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	تبدیل (PE100, PN6)
۶۳,۸۱۰	۱۲۰	۲۱۳-۰۶۳-۵۰-۰۶	۶۳x۵۰	
۷۳,۲۹۰	۱۴۰	۲۱۳-۰۷۵-۵۰-۰۶	۷۵x۵۰	
۸۹,۹۳۰	۱۱۵	۲۱۳-۰۷۵-۶۳-۰۶	۷۵x۶۳	
۱۱۶,۵۵۰	۸۴	۲۱۳-۰۹۰-۶۳-۰۶	۹۰x۶۳	
۱۲۲,۲۰۰	۸۴	۲۱۳-۰۹۰-۷۵-۰۶	۹۰x۷۵	
۱۳۹,۸۴۰	۶۰	۲۱۳-۱۱۰-۶۳-۰۶	۱۱۰x۶۳	
۱۵۹,۸۲۰	۶۰	۲۱۳-۱۱۰-۷۵-۰۶	۱۱۰x۷۵	
۱۹۳,۱۵۰	۴۸	۲۱۳-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰x۹۰	
۲۸۹,۵۶۰	۲۸	۲۱۳-۱۲۵-۱۱-۰۶	۱۲۵x۱۱۰	
۳۶۰,۱۷۰	۲۲	۲۱۳-۱۶۰-۱۱-۰۶	۱۶۰x۱۱۰	
۳۶۲,۵۵۰	۲۲	۲۱۳-۱۶۰-۱۲-۰۶	۱۶۰x۱۲۵	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۹۰° (PE100, PN6)
۳۶,۶۲۰	۱۰۰	۲۳۲-۰۵۰-۹۰-۰۶	۵۰	
۱۱۰,۸۵۰	۴۸	۲۳۲-۰۶۳-۹۰-۰۶	۶۳	
۱۲۷,۸۰۰	۴۰	۲۳۲-۰۷۵-۹۰-۰۶	۷۵	
۲۲۱,۶۷۰	۲۵	۲۳۲-۰۹۰-۹۰-۰۶	۹۰	
۳۵۸,۳۳۰	۱۶	۲۳۲-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰	
۸۰۳,۲۸۰	۸	۲۳۲-۱۲۵-۹۰-۰۶	۱۲۵	
۱,۱۷۷,۲۸۰	۶	۲۳۲-۱۶۰-۹۰-۰۶	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۴۵° (PE100, PN6)
۵۳,۴۵۰	۹۶	۲۳۲-۰۵۰-۴۵-۰۶	۵۰	
۸۰,۴۱۰	۷۰	۲۳۲-۰۶۳-۴۵-۰۶	۶۳	
۱۳۶,۹۶۰	۴۰	۲۳۲-۰۷۵-۴۵-۰۶	۷۵	
۲۰۸,۴۵۰	۲۵	۲۳۲-۰۹۰-۴۵-۰۶	۹۰	
۳۱۲,۶۶۰	۱۵	۲۳۲-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۱۰	
۵۵۹,۰۲۰	۱۰	۲۳۲-۱۲۵-۴۵-۰۶	۱۲۵	
۹۱۶,۶۶۰	۸	۲۳۲-۱۶۰-۴۵-۰۶	۱۶۰	

مبالغ فوق با احتساب ۹% عوارض قانونی می باشد.

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سیفون (PE100, PN6)
۱۳۱,۴۱۰	۴۰	۲۵۰-۰۵۰-۰۰۰-۰۶	۵۰	
۳۰۶,۱۴۰	۲۴	۲۵۰-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	
۳۸۴,۱۱۰	۱۲	۲۵۰-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۷۵	
۶۵۱,۴۰۰	۷	۲۵۰-۰۹۰-۰۰۰-۰۶	۹۰	
۱,۱۰۹,۸۸۰	۶	۲۵۰-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه دوطرفه (PE100, PN6)
۲۴۹,۷۳۰	۱۸	۲۱۹-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	


قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	چهارراه (PE100, PN6)
۳۰۶,۴۱۰	۱۵	۲۱۷-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	
۱,۱۱۳,۲۸۰	۴	۲۱۷-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰	

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی
پلی اتیلن
جوشی 6+

آخرین لیست قیمت در





قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	دریچه بازدید (PE100, PN6)
۲۲۱,۳۸۰	۵۰	۲۱۶-۰۵۰-۰۰۰۰-۰۶	۵۰	
۲۳۲,۴۵۰	۷۵	۲۱۶-۰۶۳-۰۰۰۰-۰۶	۶۳	
۲۸۶,۱۱۰	۳۴	۲۱۶-۰۷۵-۰۰۰۰-۰۶	۷۵	
۴۷۵,۳۷۰	۳۴	۲۱۶-۱۱۰-۰۰۰۰-۰۶	۱۱۰	
۹۰۷,۷۸۰	۱۰	۲۱۶-۱۲۵-۰۰۰۰-۰۶	۱۲۵	
۱,۱۴۹,۲۹۰	۶	۲۱۶-۱۶۰-۰۰۰۰-۰۶	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	درپوش تست (PE100, PN6)
۱۳,۳۷۰	۵۰۰	۲۸۱-۰۵۰-۰۰۰۰-۰۶	۵۰	
۲۰,۰۴۰	۳۰۰	۲۸۱-۰۶۳-۰۰۰۰-۰۶	۶۳	
۲۶,۷۰۰	۲۵۰	۲۸۱-۰۷۵-۰۰۰۰-۰۶	۷۵	
۳۶,۶۶۰	۱۵۰	۲۸۱-۰۹۰-۰۰۰۰-۰۶	۹۰	
۶۳,۳۱۰	۹۰	۲۸۱-۱۱۰-۰۰۰۰-۰۶	۱۱۰	
۸۹,۹۳۰	۶۵	۲۸۱-۱۲۵-۰۰۰۰-۰۶	۱۲۵	
۱۲۳,۲۰۰	۴۰	۲۸۱-۱۶۰-۰۰۰۰-۰۶	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	درپوش موقت
۳۰,۰۱۰	۲۴۰	۲۸۰-۰۶۳-۰۰۰۰-۰۶	۶۳	
۴۱,۶۵۰	۲۲۰	۲۸۰-۰۷۵-۰۰۰۰-۰۶	۷۵	
۵۹,۹۷۰	۱۵۰	۲۸۰-۰۹۰-۰۰۰۰-۰۶	۹۰	
۷۶,۶۱۰	۱۰۰	۲۸۰-۱۱۰-۰۰۰۰-۰۶	۱۱۰	



لوله های پلی اتیلن شاخه ۳ متری

قیمت یک متر (ریال)	قیمت یک شاخه (ریال)	تعداد در بسته	کد کالا	قطر (میلی متر)
۱۹۴,۸۳۰	۵۸۴,۴۹۰	۱۰	۴۰۶-۰۵۰-۰۳	۵۰
۳۰۶,۵۱۰	۹۱۹,۵۳۰	۱۰	۴۰۶-۰۶۳-۰۳	۶۳
۴۱۸,۸۱۰	۱,۲۵۶,۴۳۰	۱۰	۴۰۶-۰۷۵-۰۳	۷۵
۶۰۸,۰۵۰	۱,۸۲۴,۱۵۰	۶	۴۰۶-۰۹۰-۰۳	۹۰
۸۸۷,۲۵۰	۲,۶۶۱,۷۵۰	۶	۴۰۶-۱۱۰-۰۳	۱۱۰
۱,۱۴۱,۶۳۰	۳,۴۲۴,۸۹۰	۴	۴۰۶-۱۲۵-۰۳	۱۲۵
۱,۸۸۶,۱۷۰	۵,۶۵۸,۵۱۰	۲	۴۰۶-۱۶۰-۰۳	۱۶۰

(PE100, PN6)



لوله های پلی اتیلن شاخه ۶ متری

قیمت یک متر (ریال)	قیمت یک شاخه (ریال)	طول (متر)	کد کالا	قطر (میلی متر)
۱۹۴,۸۳۰	۱,۱۶۸,۹۸۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۰۵۰-۰۶	۵۰
۳۰۶,۵۱۰	۱,۸۳۹,۰۶۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۰۶۳-۰۶	۶۳
۴۱۸,۸۱۰	۲,۵۱۲,۸۶۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۰۷۵-۰۶	۷۵
۶۰۸,۰۵۰	۳,۶۴۸,۳۰۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۰۹۰-۰۶	۹۰
۸۸۷,۲۵۰	۵,۳۲۳,۵۰۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۱۱۰-۰۶	۱۱۰
۱,۱۴۱,۶۳۰	۶,۸۴۹,۷۸۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۱۲۵-۰۶	۱۲۵
۱,۸۸۶,۱۷۰	۱۱,۳۱۷,۰۲۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۱۶۰-۰۶	۱۶۰
۲,۹۰۹,۹۲۰	۱۷,۴۵۹,۵۲۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۲۰۰-۰۶	۲۰۰
۴,۵۲۹,۲۹۰	۲۷,۱۷۵,۷۴۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۲۵۰-۰۶	۲۵۰

(PE100, PN6)



لوله های پلی اتیلن 6+

لوله ها در این سیستم با مواد PE100 و فشار ۶ بار تولید می گردد.

پلی ران برای اولین بار اقدام به تولید لوله در شاخه های ۳ متری با بسته بندی ویژه در سیستم پلی اتیلن جوشی نموده است.

مزایا:

- سرعت و سهولت در نصب و اجرا به خصوص در لوله های قائم
- کاهش صدمات احتمالی به دلیل جا به جایی آسان در محل پروژه
- انبارش صحیح و استفاده بهینه از فضای انبار
- حفظ تمیزی لبه لوله ها تا زمان جوش و جلوگیری از نفوذ گرد و خاک و

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۳۶۰,۷۰۰	۶۳	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۳	۵۰
۴۰۹,۶۲۰	۴۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۳	۶۳
۴۶۶,۲۸۰	۴۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۳	۷۵
۵۳۶,۰۱۰	۳۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۳	۹۰
۷۷۴,۴۴۰	۲۸	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۳	۱۱۰
۹۳۹,۸۱۰	۲۳	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۳	۱۲۵
۱,۳۵۱,۱۹۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۳	۱۶۰



دیواری



۴۲۱,۷۶۰	۶۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۴	۵۰
۴۵۶,۲۸۰	۴۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۴	۶۳
۵۳۱,۹۷۰	۳۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۴	۷۵
۵۸۰,۷۰۰	۲۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۴	۹۰
۸۷۲,۴۵۰	۲۴	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۴	۱۱۰
۱,۰۶۹,۰۹۰	۲۲	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۴	۱۲۵
۱,۵۱۸,۵۵۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۴	۱۶۰



سقفی جوشی



از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی
پلی اتیلن
جوشی +6

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک EPDM به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود مانند یک فنر بین لوله و دیوار یا سقف عمل می‌کند و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه‌برد به گواهی موسسه فرانهورفر آلمان
- طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست قرار می‌گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله‌ها از جای خود خارج نمی‌شود
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- تایید عملکرد بی‌نظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهورفر آلمان
- سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آج‌دار
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا
- مناسب برای دیگر سیستم‌های فاضلابی پلیمری یا فلزی

نیم حلقه بالایی



نیم حلقه پایینی




حالت بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله با حداقل سطح تماس



حالت باز

طراحی ویژه سطح مقطع لاستیک و نحوه قرارگیری آن روی بدنه فلزی بست



آخرین لیست قیمت در



بست پایدار Poliran RC

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۳۹۵,۴۷۰	۵۶	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۵	۵۰
۴۴۷,۳۱۰	۳۲	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۵	۶۳
۴۸۷,۶۷۰	۳۲	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۵	۷۵
۵۶۳,۸۷۰	۲۲	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۵	۹۰
۸۰۴,۸۳۰	۲۴	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۵	۱۱۰
۹۸۶,۴۶۰	۲۰	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۵	۱۲۵
۱,۳۶۲,۲۳۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۵	۱۶۰



سقفی قابل تنظیم



۴۰۹,۲۳۰	۶۳	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۶	۵۰
۴۶۵,۸۹۰	۴۲	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۶	۶۳
۵۱۱,۹۶۰	۲۸	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۶	۷۵
۵۷۷,۶۵۰	۲۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۶	۹۰
۸۴۹,۵۲۰	۲۵	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۶	۱۱۰
۱,۰۲۷,۸۶۰	۲۱	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۶	۱۲۵
۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۶	۱۶۰



سقفی آویز



Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک EPDM به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود مانند یک فنربین لوله و دیوار یا سقف عمل می‌کند و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.



بست پایدار پلی‌ران مدل Ultra-P

مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی

بست پایدار مدل Ultra-P با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی، محصول جدید پلی‌ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط‌های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور، استخرها، مجموعه‌های ورزشی و... و همچنین محیط‌های با میزان خوردگی بالا مانند پروژه‌های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می‌گردد.


ویژگی‌ها :


- دارای پوشش Zinc Flake مطابق با استاندارد EN 13858 و ISO 10683
- مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوایی C1 تا C4 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- عملکرد عالی در ۶۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 با کمتر از ۲ درصد زنگ‌زدگی قرمز
- قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و فضای آزاد
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بست‌های مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی‌ران تماس بگیرید.

مبالغ فوق با احتساب ۹% عوارض قانونی می باشد.



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	بست روکش دار
۲۹۳,۵۰۰	۱۴۴	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۰	۵۰	 <p>دیواری</p>
۳۳۲,۷۷۰	۱۰۰	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۰	۶۳	
۴۱۴,۰۶۰	۸۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۰	۷۵	
۴۷۰,۲۶۰	۶۴	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۰	۹۰	
۵۷۱,۶۸۰	۴۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۰	۱۱۰	
۷۱۲,۳۴۰	۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۰	۱۲۵	
۸۲۷,۴۶۰	۲۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۰	۱۶۰	
۱,۷۳۹,۳۱۰	۸	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۰	۲۰۰	

۱۸۹,۶۶۰	۱۶۰	۰۸۶-۰۴۰-۰۰۰۱	۴۰	 <p>سقفی جوشی</p>
۲۹۴,۰۶۰	۱۴۷	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۰۱	۵۰	
۳۵۶,۴۵۰	۱۰۰	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۰۱	۶۳	
۴۴۶,۷۳۰	۸۴	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۰۱	۷۵	
۴۸۶,۱۱۰	۷۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۰۱	۹۰	
۵۶۴,۰۲۰	۴۷	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۰۱	۱۱۰	
۷۹۵,۹۹۰	۳۰	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۰۱	۱۲۵	
۹۲۵,۶۲۰	۲۵	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۰۱	۱۶۰	

۳۱۳,۶۸۰	۷۲	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۰۲	۵۰	 <p>سقفی قابل تنظیم</p>
۳۶۷,۳۸۰	۶۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۰۲	۶۳	
۴۵۳,۷۸۰	۴۸	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۰۲	۷۵	
۴۷۸,۴۰۰	۴۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۰۲	۹۰	
۵۸۳,۵۵۰	۳۲	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۰۲	۱۱۰	
۷۲۶,۷۰۰	۱۸	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۰۲	۱۲۵	
۹۱۷,۳۹۰	۱۶	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۰۲	۱۶۰	
۱,۷۷۳,۰۷۰	۷	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۰۲	۲۰۰	

- ♦ دارای روکش ویژه از جنس PVC که سبب جلوگیری از تماس مستقیم لوله‌ها با فولاد و ایجاد هرگونه خط و خش و آسیب روی آنها می‌گردد.
- ♦ روکش PVC ویژه به کار رفته، تقویت شده با تیتانیوم دی اکسید، دارای استحکام و طول عمری بالا و مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی مختلف می‌باشد.
- ♦ ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی.

مبالغ فوق با احتساب ۹% عوارض قانونی می باشد.

