

شرکت کاسپین پلیمر

لوله های استخری دارای استاندارد ملی 13361-2 ISIRI و استاندارد EN1452-2

گروه لوله های استخری

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

لوله های تقویت شده آبرسانی تحت فشار بدون ترکیبات سمی (caspian pool)							
سایز لوله (mm)	ضخامت لوله (mm)	وزن (Kg/mt)	وزن شاخه ۵ متری	فشار (بار)	قیمت هر متر (ریال)	قیمت شاخه ۵ متری (ریال)	تعداد شاخه در بسته
۲۰	۱/۹	۰/۱۶۰	۰/۸۰۰	۲۰	۲۵۵,۰۴۰	۱,۲۷۵,۲۰۰	۳۰
۲۵	۲/۳	۰/۲۴۰	۱/۲۰۰	۲۰	۳۸۲,۴۲۰	۱,۹۱۲,۱۰۰	۲۵
۳۲	۲/۴	۰/۳۳۰	۱/۶۵۰	۱۶	۵۱۲,۱۶۰	۲,۵۶۰,۸۰۰	۱۵
۴۰	۳	۰/۵۱۰	۲/۵۵۰	۱۶	۸۲۱,۶۸۰	۴,۱۰۸,۴۰۰	۱۰
۵۰	۳/۷	۰/۷۸۰	۳/۹۰۰	۱۶	۱,۲۲۲,۸۴۰	۶,۱۱۴,۲۰۰	۸
۶۳	۴/۷	۱/۳۰۰	۶/۵۰۰	۱۶	۱,۹۵۵,۵۲۰	۹,۷۷۷,۶۰۰	۵
۷۵	۵/۶	۱/۸۰۰	۹/۰۰۰	۱۶	۲,۷۹۶,۲۴۰	۱۳,۹۸۱,۲۰۰	۴
۹۰	۶/۷	۲/۵۷۰	۱۲/۹۰۰	۱۶	۳,۹۷۵,۹۴۰	۱۹,۸۷۹,۷۰۰	۳
۱۱۰	۶/۶	۳/۲۰۰	۱۶/۰۰۰	۱۶	۴,۸۶۹,۳۴۰	۲۴,۳۴۶,۷۰۰	۲
۱۲۵	۷/۴	۴/۱۶۹	۲۰/۸۵۰	۱۶	۶,۲۴۳,۶۴۰	۳۱,۲۱۸,۲۰۰	۲
۱۶۰	۶/۲	۴/۳۰۰	۲۱/۵۰۰	۱۰	۷,۰۲۴,۸۴۰	۳۵,۱۲۴,۲۰۰	۱
۱۶۰	۹/۵	۶/۸۴۶	۳۴/۲۰۰	۱۶	۱۰,۲۳۷,۴۴۰	۵۱,۱۸۷,۲۰۰	۱

- به منظور جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر لوله در اثر حمل و نقل و در محیط های ساختمانی کلیه لوله ها دارای بسته بندی با لفاف O.P.P می باشد.
- با توجه به اهمیت هماهنگی بین لوله و اتصالات ، کلیه لوله ها هماهنگ بات اتصالات خارجی استاندارد موجود در بازار تولید شده است.
- لوله ها طبق استاندارد EN1452 ، DIN8063 ، ISIRI13261 تولید می شود .