

POLIRAN

لیست قیمت پلی اتیلن جوشی 6+ پلی ران

۱۴۰۴/۰۷/۱۷

PE 100 - PN 6



Building
Drainage system

HDPE 6+ Butt Fusion Fittings

قابلیت اجرا به صورت دفنی
کندسوز با طبقه بندی E و بالاتر


سیستم فاضلابی پلی اتیلن جوشی 6+ پلی ران



- مقاومت بالا در برابر ضربه، تنش و سایش حتی در دمای زیر صفر




- مقاوم در برابر مواد شیمیایی مختلف با PH ۲ تا ۱۲ در انطباق با استاندارد ISO 10358



- انعطاف پذیری و الاستیسیته بالا؛ مقاوم در برابر لرزه های غیرمخرب




- دارای گواهی نامه کاربری BD از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ امکان اجرا به صورت دفنی




- دامنه گسترده دمای کارکرد سیستم از زیر صفر تا ۸۰ درجه سانتی گراد




- مقاوم در برابر تابش مستقیم خورشید و شرایط آب و هوایی مختلف




- قابلیت انطباق با تمام سیستم های فاضلابی استاندارد پلیمری و آلیاژی



- تسهیل اجرا با قابلیت پیش سازی اجزا در کارگاه و نصب در محل



- وزن بسیار سبک؛ سهولت در جابجایی و نصب



- دامنه وسیع تولید لوله و اتصالات از سایز ۵۰ تا ۲۵۰ میلی متر



- کندسوز با طبقه بندی E و بالاتر طبق استاندارد INSO 8299



مرکز تحقیقات راه
مسکن و شهرسازی




سیستم فاضلاب ساختمانی پلی اتیلن جوشی ۶+ جدیدترین محصول پلی اتیلن پلی ران است که لوله و اتصالات با ارتقا مواد اولیه و به روزرسانی تکنولوژی تولید و قالب سازی، با مواد PE100 و فشار کاری فراتر از ۶ بار تولید و ارائه گردیده است. PE100 جزو برترین نوع مواد اولیه پلی اتیلن می باشد که از ویژگی های فیزیکی منحصر به فرد نسبت به انواع پیشین پلی اتیلن برخوردار است که سبب افزایش استحکام، کیفیت بهتر جوش و طول عمر بیشتر سیستم می گردد. این سیستم در راستای پاسخگویی به نیازهای استاندارد EN 12056 برای سیستم های فاضلاب ثقلی تولید شده است. دامنه وسیع لوله و اتصالات و روش های متنوع ایجاد اتصال در این سیستم سبب سهولت در کار نصب و اجرای طرح های خاص و نوآورانه برای ساختمان های مختلف می باشد. سیستم پلی اتیلن جوشی همچنین انتخابی بسیار مناسب برای سیستم آب باران ساختمان می باشد. با توجه به الزامات مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان، سیستم آب باران باید به صورت یکپارچه از بام تا پایین ترین قسمت با فشار آب آزمایش شود؛ این موضوع سبب گردیده است که انتخاب نوع سیستم آب باران برای ساختمان های بلند عملاً محدود به سیستم های آلیاژی گردد که مشکلات بسیاری دارند. سیستم پلی اتیلن در مقایسه با سیستم های آلیاژی رایج بسیار سبک تر است، دچار پوسیدگی و گرفتگی نمی شود و اجرای آن به مراتب ساده تر، سریع تر و کم هزینه تر است. علاوه بر آن با به کارگیری روش های حساب شده مهندسی و استفاده از اتصالات ویژه در اجرا، این سیستم توانایی تحمل فشار تست یکپارچه تا ۱۵۰ متر ستون آب را خواهد داشت. **برای کسب اطلاعات فنی بیشتر به کاتالوگ سیستم جامع آب باران پلی ران مراجعه فرمایید.**



روش های ایجاد اتصال

ویژگی اصلی سیستم پلی اتیلن روش های متنوع موجود برای ایجاد اتصال در آن است. این روش ها به طور کلی به دو دسته جوشی و مکانیکی تقسیم می شوند. جوش لب به لب پلی اتیلن روشی قابل اطمینان و کم هزینه برای ایجاد اتصال است که بدون استفاده از هرگونه چسب یا حلقه لاستیکی انجام می شود و در صورت اجرای صحیح و اصولی، اتصالی کاملاً همگن را به وجود می آورد که مقاومت آن حتی از خود لوله نیز بیشتر می باشد. با این وجود دستیابی به یک جوش صحیح علاوه بر مهارت مجری و استفاده از تجهیزات مناسب، به مواد اولیه بکار رفته در تولید و ابعاد استاندارد لوله و اتصالات نیز بستگی دارد. ماده اولیه مورد استفاده در تولید سیستم پلی اتیلن ۶+ پلی ران، مرغوب ترین و خالص ترین نوع پلی اتیلن است و از هیچ گونه مواد بازیافتی در فرآیند تولید استفاده نمی شود، این مهم سبب دستیابی به مشخصات مکانیکی مناسب و ایجاد جوش هایی با استحکام کافی می گردد. مشخصات ابعادی لوله و اتصالات نیز در ایجاد یک جوش مناسب بسیار اهمیت دارند. وجود دو پهنی باعث کاهش سطح مقطع جوش می گردد و طول نامناسب اتصالات عملیات جوشکاری با دستگاه را با دشواری روبرو می کند. این مشکلات باعث می شود اتصال ایجاد شده در غالب موارد از استحکام کافی برخوردار نباشد و سیستم در درازمدت و تحت تنش های مکانیکی و یا انبساط و انقباض لوله ها دچار گسست و نشتی گردد. سیستم پلی اتیلن جوشی ۶+ پلی ران مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و همراه با در نظر گرفتن نکات اجرایی و عملیاتی تولید و ارائه می گردد. طول و ابعاد مناسب اتصالات، استفاده از مواد اولیه خالص و گرد بودن کامل مقاطع، شرایط اجرای صحیح و اصولی را فراهم می نماید. با توجه به سیستم لوله کشی و شرایط خاص اجرا، روش های مکانیکی مختلفی نیز برای ایجاد اتصال وجود دارد. ایجاد اتصال با استفاده از موفه های کوتاه و بلند به سادگی و به واسطه حلقه های آب بندی صورت می گیرد و امکان جذب و خنثی سازی تغییرات طولی سیستم را نیز فراهم می کند. همچنین برای ایجاد خطوط انتظار شبکه فاضلاب شهری، اتصال پلی اتیلن به دیگر سیستم های لوله کشی و ... نیز می توان از اتصال فلنج استفاده نمود. سیستم پلی اتیلن جوشی ۶+ با بهره گیری از این روش های متنوع ایجاد اتصال و وزن بسیار سبک خود، امکان پیش سازی قسمت هایی از سیستم را با دقت بالا مهیا می کند. با کمک این قابلیت که در هیچ سیستم لوله کشی دیگری امکان پذیر نیست، می توان این قسمت های پیش ساخته شده را به سادگی به محل نصب منتقل نمود و با کمک موفه نصب کرد.



موفه کوتاه (PE100, PN6)

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۲۱۲-۰۵۰-۰۱-۰۶	۷۰	۵۸۲,۲۵۰
۶۳	۲۱۲-۰۶۳-۰۱-۰۶	۴۵	۷۵۹,۴۸۰
۷۵	۲۱۲-۰۷۵-۰۱-۰۶	۳۰	۹۰۶,۲۴۰
۹۰	۲۱۲-۰۹۰-۰۱-۰۶	۲۴	۱,۲۵۶,۶۳۰
۱۱۰	۲۱۲-۱۱۰-۰۱-۰۶	۱۲	۱,۷۹۳,۸۹۰
۱۲۵	۲۱۲-۱۲۵-۰۱-۰۶	۷	۲,۶۰۹,۷۷۰
۱۶۰	۲۱۲-۱۶۰-۰۱-۰۶	۹	۴,۱۴۶,۷۵۰



موفه بلند (PE100, PN6)

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۶۳	۲۱۲-۰۶۳-۰۲-۰۶	۳۰	۱,۰۹۵,۵۹۰
۷۵	۲۱۲-۰۷۵-۰۲-۰۶	۲۰	۱,۳۶۷,۹۶۰
۹۰	۲۱۲-۰۹۰-۰۲-۰۶	۱۲	۱,۸۶۶,۲۹۰
۱۱۰	۲۱۲-۱۱۰-۰۲-۰۶	۷	۲,۷۵۲,۹۶۰
۱۲۵	۲۱۲-۱۲۵-۰۲-۰۶	۶	۳,۳۲۵,۷۶۰
۱۶۰	۲۱۲-۱۶۰-۰۲-۰۶	۶	۵,۲۱۶,۱۹۰
۲۰۰	۲۱۲-۲۰۰-۰۲-۰۶	۴	۱۳,۹۶۰,۹۶۰
۲۵۰	۲۱۲-۲۵۰-۰۲-۰۶	۲	۲۳,۷۹۶,۴۰۰



موفه و تغییرات طولی پلی اتیلن بر اثر تغییر دما

پلی اتیلن، مانند هر ماده‌ی دیگری، در معرض تغییر دما دچار انقباض یا انقباض گشته و طول آن دستخوش تغییر می‌گردد. هر ماده ضریب انبساط طولی منحصر به خود را دارد که نشان دهنده میزان تغییرات طولی آن می‌باشد. این ضریب برای سیستم پلی اتیلن جوشی پلی ران برابر $0.19 \text{ mm/m} \cdot \text{K}$ می‌باشد. با توجه به این که مقدار تغییر طول لوله‌های پلی اتیلن نسبت به سیستم‌های پلیمری دیگر بیشتر است، در نظر گرفتن اثرات ناشی از آن بر سیستم لوله‌کشی نیز نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشد. برای جذب و خنثی کردن اثرات تغییر طول در سیستم پلی اتیلن جوشی از موفه استفاده می‌شود. موفه اتصالی است که از سوکت و حلقه‌ی آب‌بندی تشکیل شده است و با ایجاد فضایی برای تغییر طول آزادانه لوله‌ها از آسیب دیدن سیستم فاضلاب و ساپورت‌ها جلوگیری می‌کند. حلقه‌های آب‌بندی مورد استفاده در موفه‌های پلی ران ساخت شرکت‌های معتبر اروپایی بوده و ضامن آب‌بندی پایدار و عملکرد مطمئن آنها می‌باشد. کاربرد دیگر موفه تسهیل کار نصب و اجرای سیستم، به‌خصوص در نقاطی است که دسترسی لازم برای ایجاد جوش لب‌به‌لب به سادگی وجود ندارد. سیستم پلی اتیلن جوشی با سیستم‌های پوش‌فیت پلی ران قابل انطباق است و برای ایجاد اتصالی مطمئن و آب‌بند بین این دو سیستم نیز از موفه استفاده می‌شود.

نوع موفه	کاربرد	محل نصب برای جذب تغییرات طولی
موفه بلند	جذب تغییرات طولی	۶ متر
موفه کوتاه	جذب تغییرات طولی / تسهیل نصب / اتصال پوش‌فیت	۳ متر

سه راه ۹۰° (PE100, PN6)

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۲۹۲,۴۸۰	۷۲	۲۱۴-۰۵۰-۹۰-۰۶	۵۰
۴۲۷,۷۶۰	۳۵	۲۱۴-۰۶۳-۹۰-۰۶	۶۳
۸۴۶,۵۷۰	۱۸	۲۱۴-۰۷۵-۹۰-۰۶	۷۵
۹۳۷,۲۹۰	۱۵	۲۱۴-۰۹۰-۹۰-۰۶	۹۰
۱,۳۸۴,۰۶۰	۸	۲۱۴-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰
۲,۰۶۸,۸۸۰	۶	۲۱۴-۱۲۵-۹۰-۰۶	۱۲۵
۳,۴۷۹,۹۰۰	۶	۲۱۴-۱۶۰-۹۰-۰۶	۱۶۰



سه راه تبدیل ۹۰° (PE100, PN6)

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۴۰۴,۳۵۰	۳۵	۲۶۳-۰۵۰-۹۰-۰۶	۶۳-۵۰
۱,۵۲۵,۴۸۰	۱۰	۲۱۰-۰۶۳-۹۰-۰۶	۱۱۰-۶۳
۳,۳۲۱,۹۵۰	۶	۲۶۰-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۶۰-۱۱۰



سه راه بازدید (PE100, PN6)

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر) زاویه (درجه)
۹۰۸,۱۹۰	۲۰	۲۱۵-۰۶۳-۴۵-۰۶	۶۳ - ۴۵°
۵۲۳,۴۳۰	۲۶	۲۱۵-۰۶۳-۹۰-۰۶	۶۳ - ۹۰°
۱,۹۵۶,۹۹۰	۸	۲۱۵-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰ - ۹۰°



سه راه ۴۵° (PE100, PN6)



قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۲۱۴-۰۵۰-۴۵-۰۶	۵۰	۳۸۳,۳۵۰
۶۳	۲۱۴-۰۶۳-۴۵-۰۶	۲۵	۵۷۶,۸۵۰
۷۵	۲۱۴-۰۷۵-۴۵-۰۶	۱۵	۹۲۷,۳۲۰
۹۰	۲۱۴-۰۹۰-۴۵-۰۶	۱۰	۱,۶۳۶,۴۴۰
۱۱۰	۲۱۴-۱۱۰-۴۵-۰۶	۵	۲,۶۴۰,۰۴۰
۱۲۵	۲۱۴-۱۲۵-۴۵-۰۶	۴	۳,۰۶۶,۸۴۰
۱۶۰	۲۱۴-۱۶۰-۴۵-۰۶	۵	۵,۵۲۷,۴۲۰

سه راه تبدیل ۴۵° (PE100, PN6)



قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۶۳-۵۰	۲۶۳-۰۵۰-۴۵-۰۶	۲۸	۵۰۴,۵۵۰
۷۵-۶۳	۲۷۵-۰۶۳-۴۵-۰۶	۱۵	۸۷۲,۲۳۰
۹۰-۶۳	۲۹۰-۰۶۳-۴۵-۰۶	۱۲	۱,۳۲۱,۱۹۰
۱۱۰-۶۳	۲۱۰-۰۶۳-۴۵-۰۶	۸	۱,۶۳۷,۱۶۰
۱۱۰-۷۵	۲۱۰-۰۷۵-۴۵-۰۶	۸	۲,۱۱۶,۱۴۰
۱۱۰-۹۰	۲۱۰-۰۹۰-۴۵-۰۶	۶	۲,۴۰۱,۴۶۰
۱۲۵-۱۱۰	۲۲۵-۱۱۰-۴۵-۰۶	۴	۲,۷۹۰,۶۴۰
۱۶۰-۱۱۰	۲۶۰-۱۱۰-۴۵-۰۶	۵	۴,۸۹۱,۰۳۰

موفه رابط (PE100, PN6)



قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۶۳	۲۱۸-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۴۴	۹۱۶,۶۵۰

تبدیل (PE100, PN6)

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰ x ۶۳	۲۱۳-۰۶۳-۵۰-۰۶	۱۲۰	۱۷۴,۰۵۰
۵۰ x ۷۵	۲۱۳-۰۷۵-۵۰-۰۶	۱۴۰	۱۹۹,۸۷۰
۶۳ x ۷۵	۲۱۳-۰۷۵-۶۳-۰۶	۱۱۵	۲۴۵,۲۵۰
۶۳ x ۹۰	۲۱۳-۰۹۰-۶۳-۰۶	۸۴	۳۱۷,۸۴۰
۷۵ x ۹۰	۲۱۳-۰۹۰-۷۵-۰۶	۸۴	۳۳۵,۹۶۰
۶۳ x ۱۱۰	۲۱۳-۱۱۰-۶۳-۰۶	۶۰	۳۸۱,۳۲۰
۷۵ x ۱۱۰	۲۱۳-۱۱۰-۷۵-۰۶	۶۰	۴۲۱,۲۳۰
۹۰ x ۱۱۰	۲۱۳-۱۱۰-۹۰-۰۶	۴۸	۴۲۸,۴۴۰
۱۱۰ x ۱۲۵	۲۱۳-۱۲۵-۱۱۰-۰۶	۲۸	۵۴۷,۶۸۰
۱۱۰ x ۱۶۰	۲۱۳-۱۶۰-۱۱۰-۰۶	۲۲	۸۸۷,۸۲۰
۱۲۵ x ۱۶۰	۲۱۳-۱۶۰-۱۲۵-۰۶	۲۲	۸۹۵,۱۳۰



زانو ۹۰° (PE100, PN6)

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۲۳۲-۰۵۰-۹۰-۰۶	۱۰۰	۹۹,۹۱۰
۶۳	۲۳۲-۰۶۳-۹۰-۰۶	۴۸	۳۰۲,۳۰۰
۷۵	۲۳۲-۰۷۵-۹۰-۰۶	۴۰	۳۴۸,۴۹۰
۹۰	۲۳۲-۰۹۰-۹۰-۰۶	۲۵	۵۲۵,۵۹۰
۱۱۰	۲۳۲-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۶	۹۷۷,۰۴۰
۱۲۵	۲۳۲-۱۲۵-۹۰-۰۶	۸	۱,۵۴۷,۸۳۰
۱۶۰	۲۳۲-۱۶۰-۹۰-۰۶	۶	۳,۰۱۱,۹۲۰



زانو ۴۵° (PE100, PN6)

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۲۳۲-۰۵۰-۴۵-۰۶	۹۶	۱۴۵,۸۲۰
۶۳	۲۳۲-۰۶۳-۴۵-۰۶	۷۰	۲۱۹,۳۳۰
۷۵	۲۳۲-۰۷۵-۴۵-۰۶	۴۰	۳۷۳,۴۹۰
۹۰	۲۳۲-۰۹۰-۴۵-۰۶	۲۵	۴۵۳,۹۶۰
۱۱۰	۲۳۲-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۵	۸۵۲,۵۰۰
۱۲۵	۲۳۲-۱۲۵-۴۵-۰۶	۱۰	۱,۱۷۹,۸۱۰
۱۶۰	۲۳۲-۱۶۰-۴۵-۰۶	۸	۲,۲۴۹,۴۲۰



سیفون (PE100, PN6)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۲۵۰-۰۵۰-۰۰۰-۰۶	۴۰	۳۵۸,۳۴۰
	۶۳	۲۵۰-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۲۴	۸۳۴,۷۶۰
	۷۵	۲۵۰-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۱۲	۱,۰۴۷,۳۲۰
	۹۰	۲۵۰-۰۹۰-۰۰۰-۰۶	۷	۱,۷۷۶,۰۸۰
	۱۱۰	۲۵۰-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۶	۳,۰۲۶,۱۳۰

سه راه دوطرفه (PE100, PN6)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۶۳	۲۱۹-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۱۸	۶۸۰,۹۳۰

چهار راه (PE100, PN6)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۶۳	۲۱۷-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۱۵	۸۳۵,۴۸۰
	۱۱۰	۲۱۷-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۴	۳,۰۳۵,۴۱۰

دریچه بازدید (PE100, PN6)

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۶۰۳,۶۳۰	۵۰	۲۱۶-۰۵۰-۰۰۰-۰۶	۵۰ (دریچه ۶۳)
۶۳۳,۸۴۰	۷۵	۲۱۶-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳
۷۸۰,۱۲۰	۳۴	۲۱۶-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۷۵ (دریچه ۶۳)
۱,۲۹۶,۱۴۰	۳۰	۲۱۶-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰
۲,۴۷۵,۱۰۰	۱۰	۲۱۶-۱۲۵-۰۰۰-۰۶	۱۲۵ (دریچه ۱۱۰)
۳,۱۳۳,۵۶۰	۶	۲۱۶-۱۶۰-۰۰۰-۰۶	۱۶۰ (دریچه ۱۱۰)



درپوش تست (PE100, PN6)

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۳۶,۴۹۰	۵۰۰	۲۸۱-۰۵۰-۰۰۰-۰۶	۵۰
۵۴,۷۱۰	۳۰۰	۲۸۱-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳
۷۲,۸۶۰	۲۵۰	۲۸۱-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۷۵
۱۰۰,۰۲۰	۱۵۰	۲۸۱-۰۹۰-۰۰۰-۰۶	۹۰
۱۷۲,۶۸۰	۹۰	۲۸۱-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰
۲۴۵,۲۵۰	۶۵	۲۸۱-۱۲۵-۰۰۰-۰۶	۱۲۵
۳۳۵,۹۶۰	۴۰	۲۸۱-۱۶۰-۰۰۰-۰۶	۱۶۰



درپوش موقت

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۸۱,۸۷۰	۲۴۰	۲۸۰-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳
۱۱۳,۶۱۰	۲۲۰	۲۸۰-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۷۵
۱۶۳,۵۹۰	۱۵۰	۲۸۰-۰۹۰-۰۰۰-۰۶	۹۰
۲۰۸,۹۶۰	۱۰۰	۲۸۰-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰



لوله های پلی اتیلن شاخه ۳ متری

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت یک متر (ریال)	قیمت یک شاخه (ریال)
۵۰	۴۰۶-۰۵۰-۰۳	۱۰	۴۴۸,۹۹۰	۱,۳۴۶,۹۷۰
۶۳	۴۰۶-۰۶۳-۰۳	۱۰	۷۰۶,۳۷۰	۲,۱۱۹,۱۱۰
۷۵	۴۰۶-۰۷۵-۰۳	۱۰	۹۶۵,۱۸۰	۲,۸۹۵,۵۴۰
۹۰	۴۰۶-۰۹۰-۰۳	۶	۱,۴۰۱,۳۰۰	۴,۲۰۳,۹۰۰
۱۱۰	۴۰۶-۱۱۰-۰۳	۶	۲,۰۴۴,۷۵۰	۶,۱۳۴,۲۵۰
۱۲۵	۴۰۶-۱۲۵-۰۳	۴	۲,۶۳۱,۰۰۰	۷,۸۹۳,۰۰۰
۱۶۰	۴۰۶-۱۶۰-۰۳	۲	۴,۳۴۶,۸۷۰	۱۳,۰۴۰,۶۱۰

(PE100, PN6)



لوله های پلی اتیلن شاخه ۶ متری

قطر (میلی متر)	کد کالا	طول (متر)	قیمت یک متر (ریال)	قیمت یک شاخه (ریال)
۵۰	۴۰۶-۰۵۰-۰۶	شاخه ۶ متری	۴۴۸,۹۹۰	۲,۶۹۳,۹۴۰
۶۳	۴۰۶-۰۶۳-۰۶	شاخه ۶ متری	۷۰۶,۳۷۰	۴,۲۳۸,۲۲۰
۷۵	۴۰۶-۰۷۵-۰۶	شاخه ۶ متری	۹۶۵,۱۸۰	۵,۷۹۱,۰۸۰
۹۰	۴۰۶-۰۹۰-۰۶	شاخه ۶ متری	۱,۴۰۱,۳۰۰	۸,۴۰۷,۸۰۰
۱۱۰	۴۰۶-۱۱۰-۰۶	شاخه ۶ متری	۲,۰۴۴,۷۵۰	۱۲,۲۶۸,۵۰۰
۱۲۵	۴۰۶-۱۲۵-۰۶	شاخه ۶ متری	۲,۶۳۱,۰۰۰	۱۵,۷۸۶,۰۰۰
۱۶۰	۴۰۶-۱۶۰-۰۶	شاخه ۶ متری	۴,۳۴۶,۸۷۰	۲۶,۰۸۱,۲۲۰
۲۰۰	۴۰۶-۲۰۰-۰۶	شاخه ۶ متری	۶,۷۰۶,۱۹۰	۴۰,۲۳۷,۱۴۰
۲۵۰	۴۰۶-۲۵۰-۰۶	شاخه ۶ متری	۱۰,۴۳۸,۲۰۰	۶۲,۶۲۹,۲۰۰

(PE100, PN6)



لوله های پلی اتیلن 6+

لوله ها در این سیستم با مواد PE100 و فشار ۶ بار تولید می گردد.

پلی ران برای اولین بار اقدام به تولید لوله در شاخه های ۳ متری با بسته بندی ویژه در سیستم پلی اتیلن جوشی نموده است.

مزایا :

- سرعت و سهولت در نصب و اجرا
- کاهش صدمات احتمالی به دلیل جا به جایی آسان در محل پروژه
- انبارش صحیح و استفاده بهینه از فضای انبار
- حفظ تمیزی لبه لوله ها تا زمان جوش و جلوگیری از نفوذ گرد و خاک و



بست پایدار Poliran RC

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۳	۶۳	۱,۰۲۱,۰۶۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۳	۴۴	۱,۱۵۹,۵۴۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۳	۴۰	۱,۳۱۹,۹۰۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۳	۳۰	۱,۵۱۷,۲۹۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۳	۲۸	۲,۱۹۲,۱۶۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۳	۲۳	۲,۶۶۰,۲۸۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۳	۱۴	۳,۸۲۴,۷۲۰



دیواری



۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۴	۶۰	۱,۱۹۳,۸۸۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۴	۴۴	۱,۲۹۱,۶۰۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۴	۳۰	۱,۵۰۵,۸۶۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۴	۲۸	۱,۶۴۳,۷۸۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۴	۲۴	۲,۴۶۹,۶۰۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۴	۲۲	۳,۰۲۶,۲۱۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۴	۱۴	۴,۲۹۸,۴۶۰



سقفی جوشی



Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه‌برد به گواهی موسسه فرانهورفر آلمان
- طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست قرار می‌گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله‌ها از جای خود خارج نمی‌شود
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- تایید عملکرد بی‌نظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهورفر آلمان
- سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آچاردار
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا
- مناسب برای دیگر سیستم‌های فاضلابی پلیمری یا فلزی

نیم حلقه بالایی




نیم حلقه پایینی




حالت بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله با حداقل سطح تماس



حالت باز

طراحی ویژه سطح مقطع لاستیک و نحوه قرارگیری آن روی بدنه فلزی بست





بست پایدار Poliran RC

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۵	۵۶	۱,۱۱۹,۴۸۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۵	۳۲	۱,۲۶۶,۲۰۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۵	۳۲	۱,۳۸۰,۴۵۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۵	۲۲	۱,۵۹۶,۱۴۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۵	۲۴	۲,۲۷۸,۲۰۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۵	۲۰	۲,۷۹۲,۳۰۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۵	۱۴	۳,۸۵۵,۹۶۰



سقفی قابل تنظیم



۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۶	۶۳	۱,۱۵۸,۴۲۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۶	۴۲	۱,۳۱۸,۸۰۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۶	۳۸	۱,۴۴۹,۲۰۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۶	۲۸	۱,۶۳۵,۱۳۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۶	۲۵	۲,۴۰۴,۷۰۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۶	۲۱	۲,۹۰۹,۵۱۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۶	۱۴	۳,۹۴۸,۷۱۰



سقفی آویز



Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.



بست پایدار پلی‌ران مدل Ultra-P

مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی و زنگ زدگی

بست پایدار مدل Ultra-P با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی، محصول جدید پلی‌ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط‌های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور، استخرها، مجموعه‌های ورزشی و... و همچنین محیط‌های با میزان خوردگی بالا مانند پروژه‌های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- ♦ دارای پوشش رنگ کوره ای
- ♦ مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوایی C1 تا C4 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- ♦ عملکرد عالی در ۱۰۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 بدون زنگ زدگی
- ♦ مقاومت بهتر در برابر خوردگی نسبت به آبکاری گالوانیزه گرم
- ♦ قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و فضای آزاد
- ♦ بهترین انتخاب برای مناطق شمالی و جنوبی کشور، محیط‌های صنعتی، آزمایشگاهی، استخرها و مجموعه‌های ورزشی و...

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بست‌های مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی‌ران تماس بگیرید.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

بست روکش دار

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۰	۱۰۶	۸۸۸,۴۷۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۰	۸۰	۱,۰۰۷,۴۲۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۰	۶۸	۱,۲۵۳,۴۲۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۰	۶۴	۱,۴۲۳,۶۳۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۰	۳۰	۱,۷۳۰,۵۳۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۰	۲۲	۲,۱۵۶,۴۱۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۰	۲۰	۲,۵۰۴,۸۲۰
۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۰	۸	۵,۲۶۵,۱۶۰
۲۵۰	۰۸۶-۲۵۰-۰۰۰	۴	۵,۹۵۲,۰۰۰
۴۰	۰۸۶-۰۴۰-۰۰۱	۱۶۰	۵۷۴,۱۸۰
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۱	۱۰۵	۸۹۰,۱۴۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۱	۸۰	۱,۰۷۹,۰۶۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۱	۷۰	۱,۳۵۲,۳۲۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۱	۶۴	۱,۴۷۱,۴۸۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۱	۳۵	۱,۷۰۷,۴۳۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۱	۲۳	۲,۴۰۹,۶۱۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۱	۱۰	۲,۸۰۲,۰۱۰
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۲	۷۰	۹۴۹,۵۴۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۲	۶۴	۱,۱۱۲,۰۲۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۲	۴۲	۱,۳۱۴,۵۰۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۲	۴۸	۱,۴۴۸,۲۳۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۲	۲۷	۱,۷۶۶,۵۰۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۲	۱۳	۲,۱۹۹,۷۴۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۲	۹	۲,۷۷۷,۰۸۰
۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۲	۷	۵,۳۶۷,۳۹۰
۲۵۰	۰۸۶-۲۵۰-۰۰۲	۳	۶,۲۹۳,۵۳۰



دیواری



سقفی جوشی



سقفی قابل تنظیم

- ♦ دارای روکش ویژه از جنس PVC که سبب جلوگیری از تماس مستقیم لوله ها با فولاد و ایجاد هرگونه خط و خش و آسیب روی آنها می گردد.
- ♦ روکش PVC ویژه به کار رفته، تقویت شده با تیتانیوم دی اکسید، دارای استحکام و طول عمری بالا و مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی مختلف می باشد.
- ♦ ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.



ابزار

نام محصول	قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
کونیک کن	۴۰-۲۰۰	۴۰۱-۱۶۰-۴۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰



♦ کاربرد: ایجاد پخ روی لوله های بریده شده

۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۱۵-۰۷۵-۰۰	۷۵	استاپر ۹۰ درجه
۱۶,۹۰۷,۰۰۰	۴۱۵-۰۹۰-۰۰	۹۰	
۱۸,۵۹۰,۰۰۰	۴۱۵-۱۱۰-۰۱	۱۱۰	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵-۱۲۵-۹۰	۱۲۵	



♦ کاربرد: جداسازی و ایزوله کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تست آب بند

♦ طراحی شده در تطابق با سهره راه بازدید ۹۰ درجه پلی ران

۵۱,۵۹۰,۰۰۰	۴۳۵-۱۶۰-۰۱	۱۶۰	استاپر ۴۵ درجه
------------	------------	-----	----------------



♦ کاربرد: جداسازی و ایزوله کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تست آب بند

♦ طراحی شده در تطابق با سهره راه بازدید ایجاد شده از ترکیب سه راه ۴۵ درجه و دریچه بازدید سایز ۱۶۰ میلی متر پلی ران

حجم (سی سی)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۳۰۰	۶۰۵-۱۰۰-۰۰	۱۲	۳,۵۰۸,۶۱۰

اسپری روان کننده

این محصول با ایجاد لغزندگی مناسب، سبب سهولت در اجرا و نصب انواع لوله و اتصالات فاضلابی و آبرسانی که دارای حلقه آب بندی هستند از جمله سیستم های پوش فیت، پرس و ... می گردد

ویژگی ها :

- ♦ سهولت در استفاده به دلیل طراحی و تولید به صورت اسپری
- ♦ ایجاد لغزندگی مناسب جهت اتصال سیستم های پوش فیت
- ♦ عدم بیرون زدگی لوله و اتصالات در زمان تست آب بند به دلیل حل شدن مایع روان کننده در آب
- ♦ عدم دخالت در آب بند کردن سیستم هنگام تست
- ♦ سازگار با انواع مواد لاستیکی، پلیمری و فلزی
- ♦ سازگار با انواع حلقه های آب بندی
- ♦ سازگار با پوست دست به دلیل وجود گلیسیرین در مایع روان کننده
- ♦ استفاده بهینه از محلول با کمترین اتلاف
- ♦ عدم نیاز به تماس دست برای پخش محلول بر روی لوله





ابزار	نام محصول	قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
	لوله بر چند منظوره	۴۰ - ۱۲۵	۵۰۰-۱۲۵-۴۰	۱۵۷,۱۹۰,۰۰۰
		۴۰ - ۱۶۰	۴۵۰-۱۶۰-۴۰	۱۷۶,۳۳۰,۰۰۰

- ♦ لوله بر چند منظوره ابزاری ویژه است که پس از بررسی و نظرسنجی های مستمر در بخش نصب و اجرا، برای اولین بار توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) پلی ران طراحی و به بازار ارائه گردیده است.
- ♦ این ابزار با فراهم کردن امکان برش و پخ کردن همزمان لوله ها موجب تسهیل و افزایش سرعت کار اجرا می گردد.
- ♦ همراه این لوله بر یک جعبه ابزار نیز ارائه می گردد که درون آن یاتاقان های سایزهای مختلف، یک عدد متر، ست آچار آلن، آچار یک سر تخت یک سر رینگ و دفترچه راهنمای استفاده از لوله بر قرار دارد.
- ♦ قطعات یدکی لوله بر چند منظوره به صورت جداگانه نیز قابل ارائه می باشد.

