

POLIRAN

لیست قیمت پوش فیت جنرال سایلنت پلی ران

سایلنت بهینه

Soundproof & Economy

۱۴۰۴/۱۱/۱۲





General Silent

کندسوز با طبقه بندی E و بالاتر

سیستم فاضلابی پوش فیت جنرال سایلنت پلی ران

۱۴۰۴/۱۱/۱۲



- کاهش انتقال صدای مزاحم سیستم فاضلاب به محیط زندگی تا سطح ۱۷ دسی بل



- لوله های سه لایه تولید شده با جدیدترین فناوری کواکستروژن




- مقاوم در برابر مواد شیمیایی مختلف با PH ۲ تا ۱۲ در انطباق با استاندارد ISO 10358


1 = 2




- حداقل میزان اتلاف در لوله ها، تولید به صورت دو سر سوکت




- سبکی وزن و سهولت در حمل و نقل و اجرا در مقایسه با سیستم های آلیاژی



- آب بندی پایدار و مطمئن حتی در زمین لرزه های غیر مخرب به دلیل انعطاف پذیری بالای سیستم



- قابلیت انطباق با تمام سیستم های فاضلابی استاندارد پلیمری و آلیاژی




- مقاومت فوق العاده در برابر دمای بالا، 85°C بلند مدت و 95°C کوتاه مدت



- امکان تصحیح و تغییر سیستم با کمترین هزینه در صورت بروز اشتباه یا تغییر نقشه



- کندسوز با طبقه بندی E و بالاتر طبق استاندارد INSO 8299



- دامنه وسیع تولید لوله و اتصالات از ۵۰ تا ۱۶۰ میلی متر

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADTمرکز تحقیقات راه
مسکن و شهرسازی

سیستم فاضلابی پوش فیت جنرال سایلنت پلی ران جدیدترین محصول پوش فیت پلی ران از جنس پلی پروپیلن است که در راستای نیازهای استاندارد EN 12056 برای سیستمهای فاضلاب ثقلی درون ساختمان و با هدف گسترش استفاده از سیستم پوش فیت به عنوان مدرن ترین و بهینه ترین سیستم لوله کشی فاضلاب، در پروژه های ساختمانی خواهان استفاده از محصولی با کیفیت و در عین حال مقرون به صرفه طراحی و تولید گردیده است.

استفاده از ترکیبی بهینه از مواد اولیه مرغوب به همراه دقیق ترین و پیشرفته ترین قالب ها و ماشین آلات روز دنیا سبب شده است محصولی بسیار با کیفیت به دست مصرف کننده نهایی برسد که همانند سیستم های پروتکت و سایلنت ۱۰ پلی ران، سیستمی قابل اطمینان و با دوام برای دفع فاضلاب ساختمان می باشد.

لوله ها در سیستم پوش فیت جنرال سایلنت پلی ران با استفاده از جدیدترین فناوری Coextrusion در ساختاری سه لایه تولید می گردد.



۱- **لایه بیرونی** از جنس پلی پروپیلن، مقاوم در برابر ضربه و صدمات مکانیکی

۲- **لایه میانی** جاذب صدا، ساخته شده از کامپاند اختصاصی پلی ران POLIRAN EC

۳- **لایه داخلی** از جنس پلی پروپیلن، دارای سطح صاف و صیقلی با حداقل امکان گرفتگی و مقاوم در برابر دماهای بالا و مواد شیمیایی مختلف

عملکرد سیستم پوش فیت جنرال سایلنت در برابر آتش

امروزه کنترل حریق از مهمترین ملاحظات در طراحی و ساخت ساختمان های جدید است. برای این منظور علاوه بر سیستم های اعلام و اطفاء حریق، نیاز به روش ها و محصولات است که گسترش آتش را تا حد امکان به تاخیر بیندازد. واکنش در برابر آتش این سیستم، به گواهی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 8299-1 کلاس B2 قرار می گیرد.



عملکرد سیستم پوش فیت جنرال سایلنت در کاهش میزان انتقال صدا

آسایش ساکنان در ساختمان، به عنوان محل اصلی زندگی و کار روزمره، از اهمیت بالایی برخوردار است. از مهم ترین مواردی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد مشکل آلودگی صوتی است.

سیستم فاضلاب ساختمان نیز می تواند یکی از منابع ایجاد آلودگی صوتی باشد؛ حرکت جریان فاضلاب در مسیرهای لوله کشی ایجاد صدا خواهد کرد که این صدا از دو طریق به محیط انتقال می یابد :

۱- **صدای هوا برد** : صدایی است که از طریق هوا به محیط انتقال می یابد. برای کاهش آن، کیفیت و میزان جذب صدای مواد اولیه به کار رفته در لوله و اتصالات اهمیت بسیاری دارد.

۲- **صدای سازه برد** : صدایی است که به دلیل ارتعاش یا ضربه در یک جسم جامد انتشار می یابد. جریان سیال باعث لرزش لوله ها می شود که از انتقال آن به بست و سازه ساختمان، صدا به صورت هوا برد به محیط انتقال می یابد. به منظور کاهش حداکثری این صدا، باید بست های ویژه با روکش لاستیکی مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی ها

- کاهش حداکثری انتقال صدای سازه برد با استفاده از بست های پایدار پلی ران
 - کاهش انتقال صدای هوا برد با بهره گیری از فرمولاسیون ویژه
 - کاهش انتقال صدا در نقاط بحرانی سیستم با استفاده از زانو بست ۴۵ درجه و سیفون با دریچه بازديد
- سطح صدای قابل قبول برای تامین شرایط ایده آل آسایش در ساختمان بر اساس استانداردها و دستورالعمل های روز دنیا مانند VDI4100 حداکثر برابر ۲۰ دسی بل می باشد. میزان انتشار صدا در سیستم جنرال سایلنت پلی ران 17 dB(A) در جریان ۶ لیتر بر ثانیه می باشد.



زانو کوتاه ۸۷°	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۱۲۳۲-۰۵۰-۸۷	۶۶	۵۳۳,۹۵۰
	۷۵	۱۲۳۲-۰۷۵-۸۷	۳۵	۹۴۰,۸۷۰
	۱۱۰	۱۲۳۲-۱۱۰-۸۷	۱۴	۲,۳۰۱,۲۲۰
	۱۲۵	۱۲۳۲-۱۲۵-۸۷	۹	۲,۹۹۶,۵۹۰



زانو بلند ۸۷°	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۱۳۳۲-۰۵۰-۸۷	۶۰	۷۶۵,۶۶۰
	۷۵	۱۳۳۲-۰۷۵-۸۷	۲۰	۱,۳۵۱,۱۰۰
	۱۱۰	۱۳۳۲-۱۱۰-۸۷	۱۱	۳,۰۹۶,۹۸۰
	۱۲۵	۱۳۳۲-۱۲۵-۸۷	۶	۴,۷۳۵,۴۲۰



Competitive Advantages :

طراحی ویژه این اتصال قابلیت نصب بست بر روی دنباله زانو را فراهم کرده و موجب تسهیل کار اجرا، نصب بست و آب بندی پایدار می گردد.


مشکل :

پیش از ابداع این اتصال مجریان ناچار به نصب بست بر روی سوکت بودند که این موضوع سبب تحت فشار قرار گرفتن محل نشیمن حلقه و از بین رفتن آب بندی سیستم در دراز مدت می گردید.

راه حل پلی ران :

استفاده از زانوی دنباله بلند ۸۷ درجه قابلیت نصب بست روی اتصال را فراهم کرده و بدون اینکه نشیمنگاه حلقه را تحت فشار قرار دهد، با فراهم کردن شرایط اصولی اجرا، آب بندی پایدار را تضمین خواهد کرد.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۴



زانو ۱۵°	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۱۱۰	۸۳۲-۱۱۰-۱۵	۲۰	۲,۰۱۰,۴۹۰



زانو ۳۰°	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۸۳۲-۰۵۰-۳۰	۸۰	۶۱۵,۸۲۰
	۷۵	۸۳۲-۰۷۵-۳۰	۳۶	۱,۰۰۴,۰۴۰
	۱۱۰	۸۳۲-۱۱۰-۳۰	۲۰	۲,۰۴۰,۶۱۰



زانو ۶۷°	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۸۳۲-۰۵۰-۶۷	۷۲	۷۳۳,۰۴۰
	۱۱۰	۸۳۲-۱۱۰-۶۷	۱۴	۲,۵۳۰,۸۸۰



لیست قیمت
پوش فیت
جنرال
سایلنت

Telegram: @poliran_official
آخرین لیست قیمت در

Competitive Advantages :

طراحی ویژه این اتصالات با زوایای متنوع سبب تسهیل اجرا در فضاهای محدود شده و امکان هماهنگ کردن مسیرها با چینش خاص هر فضا را فراهم می کند.

مشکل :

پیش از طراحی و ساخت این اتصالات، در مسیرهای خاص و نیازمند زوایای نامعمول، مجریان ناچار به تغییر جانمایی وسایل بهداشتی نسبت به نقشه معماری می شدند و یا مجبور بودند با ترکیب چند زانوی ۴۵ یا ۸۷ درجه کار لوله کشی فاضلاب را به انجام برسانند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه های پروژه، با ایجاد تغییر مسیرهای نامعمول باعث تحت فشار قرار گرفتن اتصالات و به خطر انداختن آب بندی سیستم می گردید.

راه حل پلی ران:

استفاده از زانو با زوایای ۱۵، ۳۰ و ۶۷ درجه با افزایش انعطاف پذیری در اجراء، سبب کاهش تعداد اتصالات مورد نیاز می گردد و فضای کمتری را در مقایسه با استفاده از زوایای معمول اشغال خواهد کرد. همچنین با حذف تغییر مسیرهای نامعمول در مسیر جریان و تنش های ناشی از آن، آب بندی پایدار سیستم تضمین خواهد شد.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۵

کاربرد ویژه :

- ۱- تغییر امتداد مسیر لوله ها
- ۲- تغییر محور لوله های قائم

زانو ۴۵°	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۸۳۲-۰۵۰-۴۵	۱۱۰	۵۰۴,۴۲۰
	۷۵	۸۳۲-۰۷۵-۴۵	۳۶	۸۹۴,۳۲۰
	۱۱۰	۱۲۳۲-۱۱۰-۴۵	۱۶	۱,۹۴۹,۶۱۰
	۱۲۵	۸۳۲-۱۲۵-۴۵	۱۱	۲,۴۰۲,۲۴۰
	۱۶۰	۸۳۲-۱۶۰-۴۵	۵	۴,۴۴۹,۸۸۰
	۲۰۰ (دست ساز)	۷۳۱-۲۰۰-۴۵	۲	۲۵,۸۸۱,۰۰۰



زانو بست خور ۴۵°	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۱۱۰	۱۳۳۲-۱۱۰-۴۵	۱۲	۴,۱۴۹,۱۸۰




Competitive Advantages :

طراحی ویژه این اتصال با فراهم کردن امکان نصب بست در پشت سوکت و مهار صحیح سیستم و همچنین ایجاد فاصله مناسب در تغییر جهت جریان، بهترین انتخاب در تغییر امتداد لوله قائم به افقی و بالعکس می باشد.

مشکل :

پیش از ابداع این زانوی ویژه، در اتصال شاخه های افقی به لوله قائم و یا در تغییر امتداد لوله های قائم به لوله افقی، مجریان ناچار به نصب بست بر روی سوکت زانو ۴۵ درجه معمولی بودند که این موضوع سبب تحت فشار قرار گرفتن محل نشیمن حلقه و از بین رفتن آب بندی سیستم در دراز مدت می گردید.




راه حل پلی ران :

طراحی و ساخت زانو بست خور پلی ران با در نظر گرفتن فاصله مناسب در پشت سوکت، امکان نصب اصولی بست را فراهم کرده است. علاوه بر آن استفاده از این اتصال، با ایجاد یک فاصله مناسب بین دو تغییر مسیر ۴۵ درجه در مسیر جریان، انتقالی آرام را در پی دارد و از افزایش ناگهانی فشار و ایجاد صدای ناخواسته جلوگیری می کند.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲

کاربرد ویژه :

- ۱ - اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضلاب
- ۲ - تغییر امتداد لوله قائم فاضلاب به افقی
- ۳ - خروجی توالف فرنگی



سره راه ۸۷°	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۸۱۴-۰۵۰-۸۷	۴۰	۹۱۵,۵۱۰
	۷۵	۸۱۴-۰۷۵-۸۷	۲۴	۱,۳۶۶,۴۸۰
	۱۱۰	۸۱۴-۱۱۰-۸۷	۸	۳,۳۹۴,۳۳۰



سره راه ۴۵°	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۸۱۴-۰۵۰-۴۵	۵۰	۹۳۷,۱۰۰
	۷۵	۸۱۴-۰۷۵-۴۵	۱۶	۱,۸۶۸,۹۷۰
	۱۱۰	۸۱۴-۱۱۰-۴۵	۷	۳,۸۲۲,۶۹۰
	۱۲۵	۸۱۴-۱۲۵-۴۵	۴	۵,۰۵۱,۹۵۰
	۱۶۰	۸۱۴-۱۶۰-۴۵	۲	۹,۳۵۲,۱۶۰
(دست ساز)	۲۰۰	۷۱۴-۲۰۰-۴۵	۱	۷۵,۶۰۳,۹۳۰



سره راه تبدیل ۸۷°	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۷۵ / ۵۰	۸۷۵-۰۵۰-۸۷	۳۰	۱,۲۹۱,۶۳۰
	۱۱۰ / ۵۰	۸۱۰-۰۵۰-۸۷	۱۵	۲,۲۳۲,۸۶۰



سره راه تبدیل ۴۵°	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۷۵ / ۵۰	۸۷۵-۰۵۰-۴۵	۲۸	۱,۳۴۳,۴۰۰
	۱۱۰ / ۵۰	۸۱۰-۰۵۰-۴۵	۱۴	۲,۵۰۴,۶۸۰
	۱۱۰ / ۷۵	۸۱۰-۰۷۵-۴۵	۱۰	۲,۹۹۶,۲۰۰
	۱۲۵ / ۱۱۰	۸۲۵-۱۱۰-۴۵	۴	۴,۴۰۶,۲۵۰
	۱۶۰ / ۱۱۰	۸۶۰-۱۱۰-۴۵	۳	۶,۷۷۴,۷۵۰
(دست ساز)	۲۰۰ / ۱۶۰	۲۰۰-۱۶۰-۴۵	۱	۶۵,۴۷۲,۲۶۰



سه راه بازدید ۹۰°

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۷۵	۸۱۵-۰۷۵-۹۰	۲۸	۱,۵۸۳,۸۶۰
۱۱۰	۸۱۵-۱۱۰-۹۰	۱۰	۳,۴۹۵,۳۶۰
۱۲۵	۸۱۵-۱۲۵-۹۰	۶	۳,۸۶۶,۵۵۰
۲۰۰	۷۱۵۰-۲۰۰-۹۰	۱	۴۳,۵۵۴,۷۴۰



برای اطمینان از نبود هرگونه نشتی و اشکال در عملکرد سیستم فاضلاب لازم است تمامی قسمت‌های این سیستم به وسیله فشار آب و با کمک سه راه بازدید آزمایش گردد. براساس مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان انجام تست در هر بخش از سیستم فاضلاب باید با حداقل فشار سه متر ستون آب انجام پذیرد، با این حال در سیستم‌های پوش فیت پلی ران به دلیل کیفیت بالای اتصالات و حلقه‌های آب بند، می‌توان تست را با حداکثر ۷ متر فشار ستون آب نیز انجام داد. قالب تمامی اتصالات پوش فیت پلی ران توسط شرکت اتریشی IFW، از معتبرترین قالب سازان جهان، با دقتی در اندازه ۰.۰۱ میلی‌متر طراحی و ساخته شده است که این موضوع ضامن عملکرد مطمئن و پایدار سیستم پوش فیت جنرال سایلنت پلی ران می‌باشد.


دریافت راهنمای تست سیستم فاضلاب و فرم انجام تست :

poliran.org

t.me/poliran_official

توجه :

- ♦ تست سیستم فاضلاب باید با روش آب بند انجام گردد و نباید از روش تست آب رو استفاده کرد.
- ♦ فشار تست باید با ارتفاع ستون آب از شاخه افقی اندازه گیری شود، این موضوع به ویژه در جایی که سه راه بازدید نزدیک به کف طبقه پایینی نصب شده است باید مورد توجه قرار بگیرد.
- ♦ توصیه می‌شود برای دستیابی به فشار مناسب تست، سه راه بازدید دقیقاً زیر انشعاب افقی طبقات نصب گردد.
- ♦ در سیستم پوش فیت تنها برای تسهیل کار اجرا از مواد روان‌کننده استفاده می‌گردد. یک سیستم استاندارد برای حفظ آب‌بندی خود در شرایط تست، نیازی به استفاده از هیچگونه ماده یا روان‌کننده‌ی ویژه‌ای ندارد.
- ♦ سیستمی که با اتکا به استفاده از مواد روان‌کننده ویژه آب‌بند می‌شود، پس از مدتی و با از بین رفتن اثر این مواد آب‌بندی خود را از دست خواهد داد.
- ♦ فرم مناسب پروفیل رزوه و تلورانس آن در قسمت دریاچه نقش به سزایی در آب‌بندی و گازبندی در بلند مدت دارد.



دریچه بازدید	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰ (دریچه ۶۳)	۸۱۶-۰۵۰-۰۰۰	۶۰	۸۵۷,۱۴۰
	۷۵ (دریچه ۶۳)	۸۱۶-۰۷۵-۰۰۰	۴۰	۱,۴۴۰,۶۲۰
	۱۱۰	۸۱۶-۱۱۰-۰۰۰	۲۰	۲,۴۹۲,۵۹۰
	۱۲۵ (دریچه ۱۱۰)	۸۱۶-۱۲۵-۰۰۰	۱۴	۳,۱۹۳,۵۶۰
	۱۶۰ (دریچه ۱۱۰)	۸۱۶-۱۶۰-۰۰۰	۹	۴,۰۱۵,۶۴۰
	۲۰۰ (دریچه ۱۱۰)	۷۱۶-۲۰۰-۰۰۰	۵	۵,۲۳۳,۰۲۰



تبدیل	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰/۷۵	۸۱۳-۰۷۵-۵۰	۱۰۸	۷۴۵,۹۱۰
(دست ساز)	۶۳/۷۵	۷۱۳-۰۷۵-۶۳	۲۴	۱,۷۵۵,۶۶۰
	۵۰/۱۱۰	۸۱۳-۱۱۰-۵۰	۴۰	۱,۲۱۲,۸۸۰
	۷۵/۱۱۰	۸۱۳-۱۱۰-۷۵	۴۰	۱,۳۰۳,۶۹۰
(دست ساز)	۹۰/۱۱۰	۷۱۳-۱۱۰-۹۰	۱۸	۲,۷۶۵,۰۷۰
	۱۱۰/۱۲۵	۸۱۳-۱۲۵-۱۱	۲۰	۱,۷۷۹,۶۲۰
	۱۲۵/۱۶۰	۸۱۳-۱۶۰-۱۲	۱۲	۳,۰۷۲,۸۶۰
(دست ساز)	۱۶۰/۲۰۰	۷۱۳-۲۰۰-۱۶	۱	۱۱,۰۶۸,۷۴۰

تبدیل ۶۳ - ۷۵ از جنس پلی اتیلن

کاربرد : اتصال سایر سیستم های پلیمری به سیستم پوش فیت

تبدیل ۹۰ - ۱۱۰ از جنس پلی اتیلن

کاربرد : انطباق توالی فرنگی دیواری به سیستم پوش فیت - اتصال سایر سیستم های پلیمری به سیستم پوش فیت

چهارراه ۶۷°	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۱۱۰	۸۱۷-۱۱۰-۶۷	۶	۵,۵۷۶,۴۷۰



طراحی ویژه این اتصال با قابلیت اتصال دو شاخه فرعی در یک نقطه، سبب تسهیل اجرا در فضاهای محدود یا مسیرهای خاص می باشد.

کاربرد ویژه :

- ۱ - اتصال شاخه های افقی به رایزر در سرویس های دوقلو
 - ۲ - اتصال دو شاخه فرعی به شاخه افقی اصلی در فضاهای دارای محدودیت
- سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۶

رابط پوش فیت	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۸۱۲-۰۵۰-۰۰۰	۹۵	۶۹۳,۷۴۰
	۷۵	۸۱۲-۰۷۵-۰۰۰	۳۰	۸۹۲,۰۱۰
	۱۱۰	۸۱۲-۱۱۰-۰۰۰	۱۲	۱,۷۷۵,۶۶۰
	۱۲۵	۸۱۲-۱۲۵-۰۰۰	۱۰	۲,۴۸۹,۹۷۰
	۱۶۰	۸۱۲-۱۶۰-۰۰۰	۵	۴,۰۴۴,۰۳۰

درپوش تست پوش فیت	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۸۸۱-۰۵۰-۰۰۰	۳۳۶	۱۵۹,۲۴۰
	۷۵	۸۸۱-۰۷۵-۰۰۰	۱۳۰	۲۶۲,۷۲۰
	۱۱۰	۸۸۱-۱۱۰-۰۰۰	۹۲	۶۰۲,۱۲۰
	۱۲۵	۸۸۱-۱۲۵-۰۰۰	۵۳	۷۵۵,۲۶۰
	۱۶۰	۸۸۱-۱۶۰-۰۰۰	۳۲	۱,۳۴۴,۲۴۰
	۲۰۰	۷۸۱-۲۰۰-۰۰۰	۱۷	۶,۲۳۰,۹۵۰

علمک	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰ - ۷۵	۸۵۵-۰۵۰-۰۰۰	۵	۱,۶۴۴,۵۶۰
	۱۱۰ - ۱۲۵	۸۵۵-۱۱۰-۰۰۰	۵	۴,۳۵۹,۸۷۰

سیفون بازدید (فاضلاب شهری)

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱۱۰	۸۵۱-۱۱۰-۰۰۰	۲	۱۰,۸۱۸,۷۰۰
۱۲۵	۸۵۱-۱۲۵-۰۰۰	۲	۱۴,۵۹۱,۷۱۰
۱۶۰	۸۵۱-۱۶۰-۰۰۰	۲	۲۹,۶۶۱,۶۰۰



سیفون یک تکه

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰ - ۷۵	۸۵۳-۰۵۰-۰۰۰	۵	۳,۵۴۴,۳۵۰
۷۵	۸۵۳-۰۷۵-۰۰۰	۵	۴,۰۹۵,۳۸۰
۱۱۰ - ۱۱۰	۸۵۳-۱۱۰-۰۰۰	۵	۷,۹۲۴,۹۳۰
۱۱۰ - ۱۲۵	۸۵۳-۱۲۵-۱۱	۵	۱۰,۴۹۹,۸۵۰
۵۰ - ۷۵	۸۵۴-۰۵۰-۰۰۰	۵	۲,۷۰۰,۷۲۰
۷۵	۸۵۴-۰۷۵-۰۰۰	۵	۳,۱۳۷,۵۵۰
۱۱۰ - ۱۲۵	۸۵۴-۱۲۵-۱۱	۵	۷,۹۲۸,۲۰۰



علمک بلند : L=65cm
علمک کوتاه : L=23cm

◆ این نوع سیفون در صورت نیاز با طول علمک سفارشی نیز تولید می گردد.

سیفون سوکت دار

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۸۵۹-۰۵۰-۰۰۰	۲۰	۳,۲۰۵,۴۰۰
۷۵	۸۵۹-۰۷۵-۰۰۰	۲	۴,۸۳۰,۲۴۰
۱۱۰ - ۱۲۵	۸۵۹-۱۱۰-۰۰۰	۲	۹,۲۱۵,۳۴۰



سیفون از جنس پلی اتیلن همراه با موفه پلی ران

مشکل :

با گسترش روش های جدید نصب وسایل بهداشتی و استفاده از کف خواب های پلیمری، سیفون های علمک دار قدیمی دیگر جوابگوی نیاز پروژه ها نبودند چرا که نصب این تجهیزات نیازمند استفاده از سیفون هایی دارای سوکت در قسمت ورودی بود.

راه حل پلی ران:

برای حل این مشکل پلی ران با اتکا به سال ها تجربه در طراحی و تولید سیستم فاضلابی پلی اتیلن جوشی و با استفاده از موفه پلی اتیلن، سیفون های سوکت دار را طراحی و تولید کرده است. موفه در سیستم پلی اتیلن، مانند سوکت در سیستم پوش فیت، قطعه ای است که با کمک حلقه آب بندی خود، نصب ساده تر وسایل بهداشتی دارای خروجی استاندارد را ممکن کرده است.

کاربرد ویژه :

- ۱ - مناسب برای نصب کف خواب های پلیمری
- ۲ - نصب یونیت های دندان پزشکی و تجهیزات بیمارستانی

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۸

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۶,۳۹۷,۹۸۰	۶	۸۵۰-۰۷۵-۰۰۰	۷۵
۱۲,۸۸۱,۹۷۰	۲	۸۵۰-۱۱۰-۰۰۰	۱۱۰ - ۱۲۵

سیفون با دریچه بازدید + بست ویژه



Competitive Advantages :

سیفون با دریچه بازدید پلی‌ران امکان رفع گرفتگی‌های احتمالی، قبل یا بعد از بهره‌برداری را فراهم آورده و با طراحی منحصر به فرد و مبتکرانه خود، مشکلات شایع در نمونه‌های سنتی سیفون را مرتفع کرده است.

مشکل :

گرفتگی سیفون‌ها یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که در زمان ساخت پروژه‌های ساختمانی به وجود می‌آید و معمولاً همزمان با بهره‌برداری از ساختمان، خود را نشان می‌دهد. شرایط محیط کارگاه، بی‌دقتی‌ها هنگام اجرای عملیات‌های ساختمانی و ریخته شدن مصالح و نخاله‌ها درون سیستم فاضلاب باعث ایجاد گرفتگی‌های شدیدی می‌شود که رفع آنها تا پیش از ابداع سیفون با دریچه بازدید پلی‌ران کاری بسیار مشکل و پرهزینه بوده است. پیش از این سازندگان مجبور بوده‌اند با استفاده از روش‌های نادرستی مانند سیخ‌زنی با میلگرد این مشکل را برطرف کنند که غالباً منجر به آسیب دیدن سیفون و نیاز به تعویض آن می‌شد که خود نیازمند تخریب و صرف زمان و هزینه بسیار بود.

علاوه بر آن به تجربه ثابت شده است که امکان ایجاد گرفتگی‌های غیرعادی در کاربری‌های خاصی مانند بیمارستان‌ها یا هتل‌ها بسیار زیاد است که در صورت استفاده از سیفون‌های قدیمی رفع این گرفتگی‌ها بدون تخریب و تعویض سیفون عملی نمی‌باشد.

راه حل پلی‌ران:

سیفون با دریچه بازدید + بست ویژه، طراحی شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) پلی‌ران و ثبت شده در اداره کل مالکیت صنعتی ایران، با طراحی دو تکه و قابلیت باز شدن قسمت زیرین خود رفع شدیدترین گرفتگی‌ها را نیز ممکن کرده است و با توجه به طراحی خاص خود و جنس پلی‌پروپیلن استفاده شده در ساخت آن، حداقل صدای ممکن را نسبت به دیگر سیفون‌ها انتقال می‌دهد.

کاربرد ویژه :

هتل‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های مسکونی و ...

لیست قیمت
پوش فیت
جنرال
سایلنت

Telegram: @poliran-official آخرین لیست قیمت در



ثبت اختراع در اداره کل مالکیت صنعتی به شماره ۶۹۳۳۸

قسمت بالایی

قسمت زیرین

سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲

ویژگی‌ها


- ♦ آب‌بندی پایدار و قابل اطمینان
- ♦ قابلیت دسترسی و رفع گرفتگی‌های احتمالی
- ♦ دارای سطح مقطع یکسان در تمامی طول مسیر جریان
- ♦ دارای عمق آب هوا بند مناسب در انطباق با مقررات ملی و بین‌المللی
- ♦ تسهیل اجرا و شیب‌بندی با شیب ۸۷° خروجی، بدون نیاز به زانوی اضافی
- ♦ مناسب برای نصب کف‌خواب پلیمری به دلیل سوکت دار بودن ورودی سیفون
- ♦ اتصال پایدار سیفون به سازه با بهره‌گیری از بست ویژه
- ♦ دارای پوشش رنگ کوره ای و مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی و زنگ زدگی در قسمت بست ویژه



تصویر برش

لوله و اتصالات سایز ۲۰۰ میلی متر

قیمت (ریال)	کد کالا	نام کالا	
۲۵,۸۸۱,۰۰۰	۷۳۱-۲۰۰-۴۵	زانو ۴۵°	(دست ساز)
۷۵,۶۰۳,۹۳۰	۷۱۴-۲۰۰-۴۵۰	سه راه ۴۵°	(دست ساز)
۶۵,۴۷۲,۲۶۰	۲۰۰-۱۶۰-۴۵	سه راه تبدیل ۴۵° (۲۰۰ - ۱۶۰)	(دست ساز)
۴۳,۵۵۴,۷۴۰	۷۱۵-۲۰۰-۹۰	سه راه بازدید ۹۰°	
۱۱,۰۶۸,۷۴۰	۷۱۳-۲۰۰-۱۶	تبدیل (۲۰۰ - ۱۶۰)	(دست ساز)
۵,۲۳۳,۰۲۰	۷۱۶-۲۰۰-۰۰	دریچه بازدید ۲۰۰ (دریچه ۱۱۰)	
۶,۲۳۰,۹۵۰	۷۸۱-۲۰۰-۰۰	درپوش تست	
۲۰,۵۶۶,۴۴۰	۷۰۰-۲۰۰-۰۵	لوله یک سر سوکت (۰.۵ متری)	
۳۱,۹۳۰,۸۲۰	۷۰۰-۲۰۰-۱۰	لوله یک سر سوکت (۱ متری)	
۵۸,۹۶۰,۸۹۰	۷۰۰-۲۰۰-۲۰	لوله یک سر سوکت (۲ متری)	
۸۶,۳۹۶,۸۸۰	۷۰۰-۲۰۰-۳۰	لوله یک سر سوکت (۳ متری)	
۲۲,۸۲۸,۶۲۰	۷۰۲-۲۰۰-۰۵	لوله دو سر سوکت (۰.۵ متری)	
۳۹,۷۱۷,۹۳۰	۷۰۲-۲۰۰-۱۰	لوله دو سر سوکت (۱ متری)	
۷۰,۶۹۹,۵۷۰	۷۰۲-۲۰۰-۲۰	لوله دو سر سوکت (۲ متری)	
۱۰۵,۶۲۲,۹۴۰	۷۰۲-۲۰۰-۳۰	لوله دو سر سوکت (۳ متری)	



Competitive Advantages :

استفاده از لوله و اتصالات پوش فیت با سایز ۲۰۰ میلی متر در خطوط جمع آوری پروژه های بزرگ، سبب اجرای یکپارچه و همگن سیستم، پایداری و حفظ آب بندی سیستم در درازمدت و حذف مشکلات اجرا و انطباق با دیگر سیستم ها خواهد شد.

مشکل :

پیش از این و با عدم دسترسی به لوله و اتصالات پوش فیت با سایز ۲۰۰ میلی متر، در خطوط جمع آوری پروژه های بزرگ و دارای حجم بالای تخلیه فاضلاب، طراح و مجری پروژه ناچار به ایجاد تغییرات در نقشه ها و یا استفاده از دیگر سیستم ها در ترکیب با سیستم پوش فیت بودند. این موضوع با برهم زدن یکنواختی سیستم، سبب ایجاد مشکلاتی در اجرا و انطباق سیستم ها و به خطر انداختن آب بندی می گردید.

راه حل پلی ران:

پلی ران تنها تولیدکننده لوله سایز ۲۰۰ میلی متر پوش فیت در ایران می باشد.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

لوله یک سر سوکت

قطر (میلی متر)	طول (سانتی متر)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۵۰	۳۰	۸۰۰-۰۵۰-۰۳	۱۰	۷۱۲,۰۳۰
	۵۰	۸۰۰-۰۵۰-۰۵	۱۰	۱,۰۰۲,۸۸۰
	۱۰۰	۸۰۰-۰۵۰-۱۰	۱۰	۱,۷۰۹,۸۳۰
	۲۰۰	۸۰۰-۰۵۰-۲۰	۱۰	۳,۰۹۲,۲۶۰
	۳۰۰	۸۰۰-۰۵۰-۳۰	۱۰	۴,۴۴۷,۷۰۰

۷۵	۳۰	۸۰۰-۰۷۵-۰۳	۱۰	۱,۱۵۲,۵۲۰
	۵۰	۸۰۰-۰۷۵-۰۵	۱۰	۱,۸۳۱,۴۴۰
	۱۰۰	۸۰۰-۰۷۵-۱۰	۱۰	۳,۱۲۹,۶۹۰
	۲۰۰	۸۰۰-۰۷۵-۲۰	۱۰	۵,۶۰۱,۶۸۰
	۳۰۰	۸۰۰-۰۷۵-۳۰	۱۰	۸,۰۸۶,۵۴۰

۱۱۰	۳۰	۸۰۰-۱۱۰-۰۳	۶	۲,۲۰۳,۴۳۰
	۵۰	۸۰۰-۱۱۰-۰۵	۶	۳,۵۵۹,۹۵۰
	۱۰۰	۸۰۰-۱۱۰-۱۰	۶	۶,۱۵۹,۸۷۰
	۲۰۰	۸۰۰-۱۱۰-۲۰	۶	۱۱,۱۳۸,۳۲۰
	۳۰۰	۸۰۰-۱۱۰-۳۰	۶	۱۶,۱۷۶,۳۰۰

P
O
L
I
R
A
N

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش فیت
جنرال
سایلنت

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

لوله یک سر سوکت

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد کالا	طول (سانتی متر)	قطر (میلی متر)
۳,۱۱۵,۳۲۰	۴	۸۰۰-۱۲۵-۰۳	۳۰	۱۲۵
۴,۹۷۶,۴۹۰	۴	۸۰۰-۱۲۵-۰۵	۵۰	
۸,۵۰۷,۶۸۰	۴	۸۰۰-۱۲۵-۱۰	۱۰۰	
۱۵,۱۴۱,۷۲۰	۴	۸۰۰-۱۲۵-۲۰	۲۰۰	
۲۱,۷۸۵,۱۱۰	۴	۸۰۰-۱۲۵-۳۰	۳۰۰	

۴,۹۴۷,۸۰۰	۲	۸۰۰-۱۶۰-۰۳	۳۰	۱۶۰
۷,۶۶۶,۰۶۰	۲	۸۰۰-۱۶۰-۰۵	۵۰	
۱۳,۱۳۷,۱۷۰	۲	۸۰۰-۱۶۰-۱۰	۱۰۰	
۲۳,۳۷۲,۴۲۰	۲	۸۰۰-۱۶۰-۲۰	۲۰۰	
۳۳,۶۶۲,۴۹۰	۲	۸۰۰-۱۶۰-۳۰	۳۰۰	

۲۰,۵۶۶,۴۴۰	۲	۷۰۰-۲۰۰-۰۵	۵۰	۲۰۰
۳۱,۹۳۰,۸۲۰	۲	۷۰۰-۲۰۰-۱۰	۱۰۰	
۵۸,۹۶۰,۸۹۰	۲	۷۰۰-۲۰۰-۲۰	۲۰۰	
۸۶,۳۹۶,۸۸۰	۲	۷۰۰-۲۰۰-۳۰	۳۰۰	



POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش فیت
جنرال
سایلنت

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

لوله دو سر سوکت	قطر (میلی متر)	طول (سانتی متر)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
	۵۰	۵۰	۸۰۲-۰۵۰-۰۵	۱۰	۱,۱۰۵,۷۶۰
		۱۰۰	۸۰۲-۰۵۰-۱۰	۱۰	۱,۸۰۵,۳۴۰
		۲۰۰	۸۰۲-۰۵۰-۲۰	۱۰	۳,۱۷۹,۰۵۰
		۳۰۰	۸۰۲-۰۵۰-۳۰	۱۰	۴,۵۴۶,۹۰۰
	۷۵	۵۰	۸۰۲-۰۷۵-۰۵	۱۰	۱,۹۶۴,۱۴۰
		۱۰۰	۸۰۲-۰۷۵-۱۰	۱۰	۳,۲۷۴,۳۲۰
		۲۰۰	۸۰۲-۰۷۵-۲۰	۱۰	۵,۷۵۲,۸۸۰
		۳۰۰	۸۰۲-۰۷۵-۳۰	۱۰	۸,۲۰۶,۴۰۰
	۱۱۰	۵۰	۸۰۲-۱۱۰-۰۵	۶	۳,۸۰۴,۲۳۰
		۱۰۰	۸۰۲-۱۱۰-۱۰	۶	۶,۴۱۱,۷۷۰
		۲۰۰	۸۰۲-۱۱۰-۲۰	۶	۱۱,۳۷۴,۹۷۰
		۳۰۰	۸۰۲-۱۱۰-۳۰	۶	۱۶,۳۳۴,۸۸۰



لیست قیمت
پوش فیت
جنرال
سایلنت

تولید لوله های دو سر سوکت با ابتکاری از پلی ران و برای اولین بار در دنیا، با فراهم کردن دو لوله در یک شاخه، میزان هدررفت لوله در پروژه ها را به حداقل ممکن کاهش داد.

مشکل :

پیش از تولید لوله های دو سر سوکت و زمانی که تنها لوله های یک سر سوکت دار در دسترس بودند، زمانی که طولی کمتر از طول شاخه های استاندارد مورد نیاز بود، پس از برش لوله قسمت اضافی آن عملاً بدون استفاده باقی می ماند.

راه حل پلی ران:

با ابداع لوله های دو سر سوکت، در هر یک شاخه از لوله عملاً دو لوله در اختیار مجری قرار گرفت که پس از بریدن طول مورد نیاز از آن، قسمت باقی مانده به دلیل داشتن سوکت قابل استفاده بود. این ابتکار میزان هدررفت و دور ریز لوله ها را به صورت چشمگیری کاهش داد، تا حدی که امروزه برخی شرکت های مطرح اروپایی نیز با الگوبرداری از پلی ران لوله های خود را به صورت دو سر سوکت نیز تولید می کنند.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۵

لوله دوسر سوکت	قطر (میلی متر)	طول (سانتی متر)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
	۱۲۵	۵۰	۸۰۲-۱۲۵-۰۵	۴	۵,۳۱۴,۱۳۰
		۱۰۰	۸۰۲-۱۲۵-۱۰	۴	۸,۸۴۶,۱۷۰
		۲۰۰	۸۰۲-۱۲۵-۲۰	۴	۱۵,۴۷۹,۹۸۰
		۳۰۰	۸۰۲-۱۲۵-۳۰	۴	۲۲,۱۴۵,۳۶۰
	۱۶۰	۵۰	۸۰۲-۱۶۰-۰۵	۲	۸,۲۳۰,۹۸۰
		۱۰۰	۸۰۲-۱۶۰-۱۰	۲	۱۳,۷۱۶,۴۵۰
		۲۰۰	۸۰۲-۱۶۰-۲۰	۲	۲۳,۹۵۳,۲۴۰
		۳۰۰	۸۰۲-۱۶۰-۳۰	۲	۳۴,۱۹۵,۲۶۰
	۲۰۰	۵۰	۷۰۲-۲۰۰-۰۵	۲	۲۲,۸۲۸,۶۲۰
		۱۰۰	۷۰۲-۲۰۰-۱۰	۲	۳۹,۷۱۷,۹۳۰
		۲۰۰	۷۰۲-۲۰۰-۲۰	۲	۷۰,۶۹۹,۵۷۰
		۳۰۰	۷۰۲-۲۰۰-۳۰	۲	۱۰۵,۶۲۲,۹۴۰



از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش فیت
جنرال
سایلنت

♦ پلی ران تنها تولیدکننده لوله پوش فیت (در سیستم پروتکت) با سایز ۲۰۰ میلی متر در ایران

تولید لوله های دو سر سوکت با ابتکاری از پلی ران و برای اولین بار در دنیا، با فراهم کردن دو لوله در یک شاخه، میزان هدررفت لوله در پروژه ها را به حداقل ممکن کاهش داد.

مشکل :

پیش از تولید لوله های دو سر سوکت و زمانی که تنها لوله های یک سر سوکت دار در دسترس بودند، زمانی که طولی کمتر از طول شاخه های استاندارد مورد نیاز بود، پس از برش لوله قسمت اضافی آن عملاً بدون استفاده باقی می ماند.

راه حل پلی ران:

با ابداع لوله های دو سر سوکت، در هر یک شاخه از لوله عملاً دو لوله در اختیار مجری قرار گرفت که پس از بریدن طول مورد نیاز از آن، قسمت باقی مانده به دلیل داشتن سوکت قابل استفاده بود. این ابتکار میزان هدررفت و دور ریز لوله ها را به صورت چشمگیری کاهش داد، تا حدی که امروزه برخی شرکت های مطرح اروپایی نیز با الگوبرداری از پلی ران لوله های خود را به صورت دو سر سوکت نیز تولید می کنند.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۵

Telegram: @poliran-official آخرین لیست قیمت در

عصائی پشت بام	قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
	۵۰	۷۵۶-۰۵۰-۰۰	۱,۵۷۴,۳۸۰
	۷۵	۷۵۶-۰۷۵-۰۰	۳,۵۰۹,۹۵۰
	۱۱۰	۷۵۶-۱۱۰-۰۰	۷,۷۶۶,۵۸۰
	۱۲۵	۷۵۶-۱۲۵-۰۰	۱۱,۵۶۲,۴۶۰
	۱۶۰	۷۵۶-۱۶۰-۰۰	۱۷,۲۷۲,۲۶۰



کف شور سیفون دار	نوع	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
------------------	-----	---------	----------------	-------------


کرم یا طوسی	۷۷۰-۰۵۰-۱۰	۴۸	۳,۸۸۷,۳۸۰
آب کاری کروم	۷۷۱-۰۵۰-۱۰	۴۸	۶,۶۳۹,۵۰۰



خروجی عمودی



کرم یا طوسی	۷۷۲-۰۵۰-۱۰	۵۵	۴,۱۹۹,۹۸۰
آب کاری کروم	۷۷۳-۰۵۰-۱۰	۵۵	۶,۶۳۹,۵۰۰



خروجی افقی



- ◆ کف شور سیفون دار از جنس ABS و با ابعاد صفحه 10 x 10 cm
- ◆ مناسب برای اجرا در فضاهای دارای محدودیت ارتفاعی
- ◆ سال طراحی و ساخت: ۱۳۸۶

بوگیر	قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
	۵۰	۷۶۰-۰۵۰-۰۰	۹۵۵,۱۰۰


Competitive Advantages :

رابط لاستیکی با طراحی ویژه دارای دو لبه داخلی جهت اتصال خروجی لوازم بهداشتی با لوله های سایز ۲۵ ، ۳۲ و یا ۴۰ میلی متری به لوله پوش فیت سایز ۵۰ میلی متر و جلوگیری از نفوذ بو و ورود حشرات به فضای داخلی.



کاربرد ویژه :

اتصال خروجی سینک ، روشویی ، ماشین لباسشویی یا ظرفشویی و ... به سیستم پوش فیت





بست پایدار Poliran RC

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۳	۶۳	۱,۳۵۰,۱۱۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۳	۴۴	۱,۵۳۳,۲۲۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۳	۴۰	۱,۷۴۵,۲۵۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۳	۳۰	۲,۰۰۶,۲۵۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۳	۲۸	۲,۸۹۸,۵۸۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۳	۲۳	۳,۵۱۷,۵۵۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۳	۱۴	۵,۰۵۷,۲۳۰



دیواری



۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۴	۶۰	۱,۵۷۸,۶۲۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۴	۴۴	۱,۷۰۷,۸۳۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۴	۳۰	۱,۹۹۱,۱۴۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۴	۲۸	۲,۱۷۳,۴۹۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۴	۲۴	۳,۲۶۵,۴۳۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۴	۲۲	۴,۰۰۱,۴۲۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۴	۱۴	۵,۶۸۳,۶۳۰



سقفی جوشی



Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه‌برد به گواهی موسسه فرانهورفر آلمان
- طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست قرار می‌گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله‌ها از جای خود خارج نمی‌شود
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- تایید عملکرد بی‌نظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهورفر آلمان
- سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آج‌دار
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا
- مناسب برای دیگر سیستم‌های فاضلابی پلیمری یا فلزی

نیم حلقه بالایی




نیم حلقه پایینی




حالت بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله با حداقل سطح تماس



حالت باز

طراحی ویژه سطح مقطع لاستیک و نحوه قرارگیری آن روی بدنه فلزی بست





بست پایدار Poliran RC

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۵	۵۶	۱,۴۸۰,۲۴۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۵	۳۲	۱,۶۷۴,۲۴۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۵	۳۲	۱,۸۲۵,۳۱۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۵	۲۲	۲,۱۱۰,۵۱۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۵	۲۴	۳,۰۱۲,۳۵۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۵	۲۰	۳,۶۹۲,۱۳۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۵	۱۴	۵,۰۹۸,۵۳۰



سقفی قابل تنظیم



۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۶	۶۳	۱,۵۳۱,۷۵۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۶	۴۲	۱,۷۴۳,۷۹۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۶	۳۸	۱,۹۱۶,۲۱۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۶	۲۸	۲,۱۶۲,۰۷۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۶	۲۵	۳,۱۷۹,۶۲۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۶	۲۱	۳,۸۴۷,۰۹۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۶	۱۴	۵,۲۲۱,۱۸۰



سقفی آویز



از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش فیت
جنرال
سایلنت

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.



بست پایدار پلی‌ران مدل Ultra-P

مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی و زنگ زدگی

بست پایدار مدل Ultra-P با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی و زنگ زدگی، محصول جدید پلی‌ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط‌های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور، استخرها، مجموعه‌های ورزشی و... و همچنین محیط‌های با میزان خوردگی بالا مانند پروژه‌های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- ♦ دارای پوشش رنگ کوره ای
- ♦ مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوایی C1 تا C4 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- ♦ عملکرد عالی در ۱۰۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 بدون زنگ زدگی
- ♦ مقاومت بهتر در برابر خوردگی نسبت به آبکاری گالوانیزه گرم
- ♦ قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و فضای آزاد
- ♦ بهترین انتخاب برای مناطق شمالی و جنوبی کشور، محیط‌های صنعتی، آزمایشگاهی، استخرها و مجموعه‌های ورزشی و...

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بست‌های مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی‌ران تماس بگیرید.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می‌باشد.

بست روکش دار

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۰	۱۰۶	۱,۱۷۴,۸۰۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۰	۸۰	۱,۳۳۲,۰۸۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۰	۶۸	۱,۶۵۷,۳۵۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۰	۶۴	۱,۸۸۲,۴۱۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۰	۳۰	۲,۲۸۸,۲۰۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۰	۲۲	۲,۸۵۱,۳۲۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۰	۲۰	۳,۳۱۲,۰۱۰
۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۰	۸	۶,۹۶۱,۸۵۰
۲۵۰	۰۸۶-۲۵۰-۰۰۰	۴	۷,۸۷۰,۰۱۰
۴۰	۰۸۶-۰۴۰-۰۰۱	۱۶۰	۷۵۹,۲۲۰
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۱	۱۰۵	۱,۱۷۷,۰۰۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۱	۸۰	۱,۴۲۶,۸۱۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۱	۷۰	۱,۷۸۸,۱۲۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۱	۶۴	۱,۹۴۵,۶۸۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۱	۳۵	۲,۲۵۷,۶۶۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۱	۲۳	۳,۱۸۶,۱۲۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۱	۱۰	۳,۷۰۴,۹۷۰
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۲	۷۰	۱,۲۵۵,۵۵۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۲	۶۴	۱,۴۷۰,۳۸۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۲	۴۲	۱,۷۳۸,۱۱۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۲	۴۸	۱,۹۱۴,۹۳۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۲	۲۷	۲,۳۳۵,۷۶۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۲	۱۳	۲,۹۰۸,۶۲۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۲	۹	۳,۶۷۱,۹۹۰
۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۲	۷	۷,۰۹۷,۰۲۰
۲۵۰	۰۸۶-۲۵۰-۰۰۲	۳	۸,۳۲۱,۶۱۰



دیواری



سقفی جوشی



سقفی قابل تنظیم

- ♦ دارای روکش ویژه از جنس PVC که سبب جلوگیری از تماس مستقیم لوله ها با فولاد و ایجاد هرگونه خط و خش و آسیب روی آنها می گردد.
- ♦ روکش PVC ویژه به کار رفته، تقویت شده با تیتانیوم دی اکسید، دارای استحکام و طول عمری بالا و مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی مختلف می باشد.
- ♦ ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی.



ابزار	نام محصول	قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
	کونیک کن	۴۰-۲۰۰	۴۰۱-۱۶۰-۴۰	۴۱,۲۰۷,۷۶۰

♦ کاربرد: ایجاد پخ روی لوله های بریده شده



۲۰,۲۸۴,۴۴۰	۴۱۵-۰۷۵-۰۰	۷۵	استاپر ۹۰ درجه	
۲۴,۵۴۸,۹۷۰	۴۱۵-۰۹۰-۰۰	۹۰		
۲۶,۹۹۲,۶۸۰	۴۱۵-۱۱۰-۰۱	۱۱۰		
۳۱,۹۴۴,۰۰۰	۴۲۵-۱۲۵-۹۰	۱۲۵		

♦ کاربرد: جداسازی و ایزوله کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تست آب بند

♦ طراحی شده در تطابق با سهره راه بازدید ۹۰ درجه پلی ران



۷۴,۹۰۸,۶۸۰	۴۳۵-۱۶۰-۰۱	۱۶۰	استاپر ۴۵ درجه	
------------	------------	-----	----------------	--

♦ کاربرد: جداسازی و ایزوله کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تست آب بند

♦ طراحی شده در تطابق با سهره راه بازدید از ترکیب سه راه ۴۵ درجه و دریچه بازدید

سایز ۱۶۰ میلی متر پلی ران



اسپری روان کننده	حجم (سی سی)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
	۳۰۰	۶۰۵-۱۰۰-۰۰	۱۲	۳,۵۰۸,۶۱۰

این محصول با ایجاد لغزندگی مناسب، سبب سهولت در اجرا و نصب انواع لوله و اتصالات فاضلابی و آبرسانی که دارای حلقه آب بندی هستند از جمله سیستم های پوش فیت، پرسی و ... می گردد

ویژگی ها :

- ♦ سهولت در استفاده به دلیل طراحی و تولید به صورت اسپری
- ♦ ایجاد لغزندگی مناسب جهت اتصال سیستم های پوش فیت
- ♦ عدم بیرون زدگی لوله و اتصالات در زمان تست آب بند به دلیل حل شدن مایع روان کننده در آب
- ♦ عدم دخالت در آب بند کردن سیستم هنگام تست
- ♦ سازگار با انواع مواد لاستیکی، پلیمری و فلزی
- ♦ سازگار با انواع حلقه های آب بندی
- ♦ سازگار با پوست دست به دلیل وجود گلیسیرین در مایع روان کننده
- ♦ استفاده بهینه از محلول با کمترین اتلاف
- ♦ عدم نیاز به تماس دست برای پخش محلول بر روی لوله



از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش فیت
جنرال
سایلنت

Telegram: @poliran-official آخرین لیست قیمت در



ابزار	نام محصول	قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
	لوله بر چند منظوره	۴۰ - ۱۲۵	۵۰۰-۱۲۵-۴۰	۲۲۸,۲۳۹,۸۸۰
		۴۰ - ۱۶۰	۴۵۰-۱۶۰-۴۰	۲۵۶,۰۳۱,۱۶۰

- ♦ لوله بر چند منظوره ابزاری ویژه است که پس از بررسی و نظرسنجی های مستمر در بخش نصب و اجرا، برای اولین بار توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) پلی ران طراحی و به بازار ارائه گردیده است.
- ♦ این ابزار با فراهم کردن امکان برش و پخ کردن همزمان لوله ها موجب تسهیل و افزایش سرعت کار اجرا می گردد.
- ♦ همراه این لوله بر یک جعبه ابزار نیز ارائه می گردد که درون آن یاتاقان های سایزهای مختلف، یک عدد متر، ست آچار آلن، آچار یک سر تخت یک سر رینگ و دفترچه راهنمای استفاده از لوله بر قرار دارد.
- ♦ قطعات یدکی لوله بر چند منظوره به صورت جداگانه نیز قابل ارائه می باشد.

