

POLIRAN

لیست قیمت پوش فیت سایلنت ۱۰ پلی ران

کم صدا ترین در جهان ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

BD Application

10 dB(A)




Silent 10

قابلیت اجرا به صورت دفنی
کندسوز با طبقه بندی E و بالاتر

سیستم فاضلابی پوش فیت سایلنت ۱۰ پلی ران

۱۴۰۵/۰۱/۳۰



- عملکرد بی نظیر در کاهش انتقال صدای مزاحم سیستم فاضلاب به محیط زندگی تا کمتر از ۱۰ دسی بل به گواهی موسسه فرانهورفر آلمان



- بهترین جایگزین چدن به دلیل استحکام و مقاومت فوق العاده بالا




- مقاوم در برابر مواد شیمیایی مختلف با PH ۲ تا ۱۲ در انطباق با استاندارد ISO 10358




- مقاومت فیزیکی بالا، قابلیت نصب دفنی، دارای گواهینامه کاربری BD




- سبکی وزن و سهولت در حمل و نقل و اجرا در مقایسه با سیستم های آلیاژی



- آب بندی پایدار و مطمئن حتی در زمین لرزه های غیر مخرب به دلیل انعطاف پذیری بالای سیستم




- قابلیت انطباق با تمام سیستم های فاضلابی استاندارد پلیمری و آلیاژی



- مقاومت فوق العاده در برابر دمای بالا، ۸۵°C بلند مدت و ۹۵°C کوتاه مدت



- کندسوز با طبقه بندی E و بالاتر طبق استاندارد INSO 8299



- دامنه کامل تولید لوله و اتصالات از قطر خارجی ۵۰ تا ۱۶۰ میلیمتر



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

درباره‌ی صدا

زمانی که یک جسم مرتعش می‌شود، بر مولکول‌های هوای اطرافش فشار وارد می‌کند و سبب متراکم شدن آن‌ها می‌شود که این فشار به تمام مولکول‌های محیط منتقل می‌گردد. این امواج از طریق هر محیط گازی، جامد و مایع منتقل شده و به حسگرهای گوش می‌رسند و حسگرها آن را به مغز منتقل می‌کنند، فرآیندی که شنیدن نامیده می‌شود.

عملکرد سیستم پوش‌فیت سایلنت ۱۰ در کاهش میزان انتقال صدا

آسایش ساکنان در ساختمان، به‌عنوان محل اصلی زندگی و کار روزمره، از اهمیت بالایی برخوردار است. از مهم‌ترین مواردی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد مشکل آلودگی صوتی است. سیستم فاضلاب ساختمان می‌تواند یکی از منابع آلودگی صوتی باشد، حرکت جریان فاضلاب در مسیرهای لوله کشی ایجاد صدا خواهد کرد که این صدا از دو طریق به محیط انتقال می‌یابد:



صدای هوابرد

صدایی است که از طریق هوا به محیط انتقال می‌یابد. برای کاهش آن، کیفیت و میزان جذب صدای مواد اولیه به کار رفته در لوله و اتصالات اهمیت بسیاری دارد. پوش‌فیت سایلنت ۱۰ پلی‌ران با ساختار سه لایه لوله و استفاده از کامپاند

جاذب صدای اختصاصی Poliran-KB در لایه میانی، میزان انتقال صدای هوابرد را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.

صدای سازه‌برد

صدایی است که به دلیل ارتعاش یا ضربه در یک جسم جامد انتشار می‌یابد. جریان سیال باعث لرزش لوله‌ها می‌شود که از انتقال آن به بست و سازه ساختمان، صدا به صورت هوابرد به محیط انتقال می‌یابد. به منظور کاهش حداکثری این صدا، باید بست‌های ویژه با روکش لاستیکی مورد استفاده قرار گیرد. بست پایدار پلی‌ران با طراحی منحصر به فرد بدنه و لاستیک، صدای سازه‌برد را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.

کاهش انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط، برآیند رعایت همزمان عوامل زیر می‌باشد:

- ۱- اختصاص داکت مناسب برای عبور لوله‌های قائم در معماری ساختمان و عایق‌سازی داکت در صورت مجاورت با فضاهای شخصی مانند اتاق خواب
- ۲- طراحی اصولی و مهندسی سیستم لوله کشی فاضلاب و ونت با کمترین پیچیدگی
- ۳- اجرای صحیح مسیرهای انتقال فاضلاب مطابق با طراحی
- ۴- اجرای کاملاً عمود و شاقول لوله‌های قائم و پرهیز از اجرای لوله‌ها در داخل دیوار
- ۵- انتخاب یک سیستم فاضلابی مناسب و کاهنده صدا
- ۶- استفاده از بست‌های مخصوص جاذب ارتعاش و کاهنده صدا برای مهار سیستم فاضلاب

ویژگی‌ها

- کاهش حداکثری انتقال صدای سازه‌برد با استفاده از بست‌های پایدار پلی‌ران
- کاهش انتقال صدای هوابرد با بهره‌گیری از فرمولاسیون ویژه در لایه میانی
- کاهش انتقال صدا در نقاط بحرانی سیستم با استفاده از زانو بست خور ۴۵ درجه و سیفون با دریچه بازدید



سیستم فاضلابی پوش‌فیت سایلنت ۱۰ پلی‌ران سطح انتقال صدا به محیط را تا میزان 10 dB کاهش می‌دهد، براساس محاسبات لگاریتمی این مقدار از نظر شدت صوت ۱۰ برابر کمتر از سطح صدایی با تراز 20 dB است.

زانو بلند ۸۷°	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۱۰۳۲-۰۵۰-۸۷	۵۰	۶,۲۵۰,۰۱۰
	۱۱۰	۱۰۳۲-۱۱۰-۸۷	۹	۲۷,۳۶۸,۷۰۰



زانو بست خور ۸۷°	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۱۱۳۲-۰۵۰-۸۷	۵۰	۵,۴۷۳,۳۲۰
	۷۵	۱۱۳۲-۰۷۵-۸۷	۲۴	۱۰,۶۹۹,۳۲۰



Competitive Advantages :

طراحی ویژه این اتصال قابلیت نصب بست بر روی دنباله زانو را فراهم کرده و موجب تسهیل کار اجرا، نصب بست و آب بندی پایدار می گردد.

مشکل :

پیش از ابداع این اتصال مجریان ناچار به نصب بست بر روی سوکت بودند که این موضوع سبب تحت فشار قرار گرفتن محل نشیمن حلقه و از بین رفتن آب بندی سیستم در دراز مدت می گردید.


راه حل پلی ران:

استفاده از زانوی دنباله بلند یا بست خور ۸۷ درجه قابلیت نصب بست روی اتصال را فراهم کرده و بدون اینکه نشیمنگاه حلقه را تحت فشار قرار دهد، با فراهم کردن شرایط اصولی اجرا، آب بندی پایدار را تضمین خواهد کرد.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۴

کاربرد ویژه :

- خروجی توالت های فرنگی (قطر خارجی ۱۱۰ میلی متر)
- انشعاب ونت از روی خط فاضلاب (قطر خارجی ۵۰ میلی متر)
- تغییر امتداد لوله قائم فاضلاب سینک، روشویی، ماشین لباسشویی و ظرفشویی (قطر خارجی ۵۰ و ۷۵ میلی متر)



مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

زانو کوتاه ۸۷°	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۹۳۲-۰۵۰-۸۷	۶۶	۴,۶۲۱,۴۸۰
	۷۵	۹۳۲-۰۷۵-۸۷	۲۴	۹,۳۹۴,۱۳۰



زانو ۳۰°	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۱۱۰	۹۳۲-۱۱۰-۳۰	۱۶	۱۶,۶۱۴,۳۸۰



Competitive Advantages :

طراحی ویژه این اتصالات با زوایای متنوع سبب تسهیل اجرا در فضاهای محدود شده و امکان هماهنگ کردن مسیرها با چینش خاص هر فضا را فراهم می‌کند.

مشکل :

پیش از طراحی و ساخت این اتصالات، در مسیرهای خاص و نیازمند زوایای نامعمول، مجریان ناچار به تغییر جانمایی وسایل بهداشتی نسبت به نقشه معماری می‌شدند و یا مجبور بودند با ترکیب چند زانوی ۴۵ یا ۸۷ درجه کار لوله‌کشی فاضلاب را به انجام برسانند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های پروژه، با ایجاد تغییر مسیرهای نامعمول باعث تحت فشار قرار گرفتن اتصالات و به خطر انداختن آب‌بندی سیستم می‌گردید.

راه حل پلی‌ران:

استفاده از زانو ۳۰ درجه با افزایش انعطاف‌پذیری در اجرا، سبب کاهش تعداد اتصالات مورد نیاز می‌گردد و فضای کمتری را در مقایسه با استفاده از زوایای معمول اشغال خواهد کرد. همچنین با حذف تغییر مسیرهای نامعمول در مسیر جریان و تنش‌های ناشی از آن، آب‌بندی پایدار سیستم تضمین خواهد شد.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۵

کاربرد ویژه :

- ۱- تغییر امتداد مسیر لوله‌ها
- ۲- تغییر محور لوله‌های قائم

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش فیت
سایلنت ۱۰

Telegram: @poliran-official آخرین لیست قیمت در

زانو ۴۵°	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۹۳۲-۰۵۰-۴۵	۱۰۰	۴,۸۹۵,۲۷۰
	۷۵	۹۳۲-۰۷۵-۴۵	۳۰	۸,۱۲۵,۹۱۰
	۱۱۰	۹۳۲-۱۱۰-۴۵	۱۲	۱۴,۹۸۷,۶۴۰
	۱۲۵	۹۳۲-۱۲۵-۴۵	۱۰	۲۴,۳۹۷,۲۲۰
	۱۶۰	۹۳۲-۱۶۰-۴۵	۴	۵۰,۳۰۲,۸۸۰
	۲۰۰ (دست ساز)	۷۳۱-۲۰۰-۴۵	۲	۴۳,۳۳۵,۱۵۰



زانو بست خور ۴۵°	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۱۱۰	۱۱۳۲-۱۱۰-۴۵	۱۲	۲۶,۲۰۸,۱۹۰




Competitive Advantages :

طراحی ویژه این اتصال با فراهم کردن امکان نصب بست در پشت سوکت و مهار صحیح سیستم و همچنین ایجاد فاصله مناسب در تغییر جهت جریان، بهترین انتخاب در تغییر امتداد لوله قائم به افقی و بلعکس می باشد.

مشکل :

پیش از ابداع این زانوی ویژه، در اتصال شاخه های افقی به لوله قائم و یا در تغییر امتداد لوله های قائم به لوله افقی، مجریان ناچار به نصب بست بر روی سوکت زانو ۴۵ درجه معمولی بودند که این موضوع سبب تحت فشار قرار گرفتن محل نشیمن حلقه و از بین رفتن آب بندی سیستم در دراز مدت می گردید.




راه حل پلی ران :

طراحی و ساخت زانو بست خور پلی ران با در نظر گرفتن فاصله مناسب در پشت سوکت، امکان نصب اصولی بست را فراهم کرده است. علاوه بر آن استفاده از این اتصال، با ایجاد یک فاصله مناسب بین دو تغییر مسیر ۴۵ درجه در مسیر جریان، انتقالی آرام را در پی دارد و از افزایش ناگهانی فشار و ایجاد صدای ناخواسته جلوگیری می کند.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲

کاربرد ویژه :

- ۱ - اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضلاب
- ۲ - تغییر امتداد لوله قائم فاضلاب به افقی
- ۳ - خروجی توالی فرنگی



سره راه ۸۷°	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۹۱۴-۰۵۰-۸۷	۳۶	۹,۷۰۱,۰۵۰
	۱۱۰	۹۱۴-۱۱۰-۸۷	۸	۳۰,۱۵۸,۵۵۰



سره راه ۴۵°	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۹۱۴-۰۵۰-۴۵	۴۴	۷,۷۷۲,۳۰۰
	۷۵	۹۱۴-۰۷۵-۴۵	۱۶	۱۶,۷۱۱,۲۳۰
	۱۱۰	۹۱۴-۱۱۰-۴۵	۵	۳۲,۴۶۶,۷۵۰
	۱۲۵	۹۱۴-۱۲۵-۴۵	۴	۵۳,۱۸۴,۳۷۰
	۱۶۰	۹۱۴-۱۶۰-۴۵	۱	۱۱۳,۲۲۴,۳۵۰
(دست ساز)	۲۰۰	۷۱۴-۲۰۰-۴۵۰	۱	۱۲۶,۵۹۱,۲۵۰



سره راه تبدیل ۸۷°	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۷۵ / ۵۰	۹۷۵-۰۵۰-۸۷	۲۵	۱۱,۴۰۳,۱۵۰
	۱۱۰ / ۵۰	۹۱۰-۰۵۰-۸۷	۱۳	۲۰,۸۷۷,۹۸۰



سره راه تبدیل ۴۵°	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۷۵ / ۵۰	۹۷۵-۰۵۰-۴۵	۲۴	۱۲,۴۶۹,۸۹۰
	۱۱۰ / ۵۰	۹۱۰-۰۵۰-۴۵	۱۱	۲۲,۹۷۴,۱۹۰
	۱۱۰ / ۷۵	۹۱۰-۰۷۵-۴۵	۸	۲۶,۷۸۱,۶۸۰
	۱۲۵ / ۱۱۰	۹۲۵-۱۱۰-۴۵	۴	۴۵,۲۱۶,۹۰۰
	۱۶۰ / ۱۱۰	۹۶۰-۱۱۰-۴۵	۲	۷۴,۸۳۸,۳۰۰
(دست ساز)	۲۰۰ / ۱۶۰	۲۰۰-۱۶۰-۴۵	۱	۱۰۹,۶۲۶,۷۸۰



سه راه بازدید ۹۰°	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۷۵	۹۱۵-۰۷۵-۹۰	۱۸	۱۴,۹۰۶,۵۶۰
	۱۱۰	۹۱۵-۱۱۰-۹۰	۱۰	۲۸,۵۳۳,۳۰۰
	۱۲۵	۹۱۵-۱۲۵-۹۰	۶	۴۰,۳۸۰,۴۷۰
New Product	۱۶۰ (دریچه ۱۱۰)	۷۱۵-۱۶۰-۹۰-۱۱	۴	۳۵,۳۰۷,۵۹۰
	۲۰۰	۷۱۵-۲۰۰-۹۰	۱	۷۲,۹۲۸,۰۷۰




برای اطمینان از نبود هرگونه نشتی و اشکال در عملکرد سیستم فاضلاب لازم است تمامی قسمت‌های این سیستم به وسیله فشار آب و با کمک سه راه بازدید آزمایش گردد. براساس مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان انجام تست در هر بخش از سیستم فاضلاب باید با حداقل فشار سه متر ستون آب انجام پذیرد، با این حال در سیستم‌های پوش فیت پلی ران به دلیل کیفیت بالای اتصالات و حلقه‌های آب بند، می‌توان تست را با حداکثر ۷ متر فشار ستون آب نیز انجام داد. قالب تمامی اتصالات پوش فیت پلی ران توسط شرکت اتریشی IFW، از معتبرترین قالب سازان جهان، با دقتی در اندازه ۰.۰۱ میلی متر طراحی و ساخته شده است که این موضوع ضامن عملکرد مطمئن و پایدار سیستم پوش فیت سایلنت ۱۰ پلی ران می‌باشد.

دریافت راهنمای تست سیستم فاضلاب و فرم انجام تست :

poliran.org

t.me/poliran_official



توجه :

- ♦ تست سیستم فاضلاب باید با روش آب بند انجام گردد و نباید از روش تست آب رو استفاده کرد.
- ♦ فشار تست باید با ارتفاع ستون آب از شاخه افقی اندازه گیری شود، این موضوع به ویژه در جایی که سه راه بازدید نزدیک به کف طبقه پایینی نصب شده است باید مورد توجه قرار بگیرد.
- ♦ توصیه می شود برای دستیابی به فشار مناسب تست، سه راه بازدید دقیقاً زیر انشعاب افقی طبقات نصب گردد.
- ♦ در سیستم پوش فیت تنها برای تسهیل کار اجرا از مواد روان کننده استفاده می گردد. یک سیستم استاندارد برای حفظ آب بندی خود در شرایط تست، نیازی به استفاده از هیچگونه ماده یا روان کننده‌ی ویژه‌ای ندارد.
- ♦ سیستمی که با اتکا به استفاده از مواد روان کننده ویژه آب بند می شود، پس از مدتی و با از بین رفتن اثر این مواد آب بندی خود را از دست خواهد داد.
- ♦ فرم مناسب پروفیل رزوه و تلورانس آن در قسمت دریچه نقش به سزایی در آب بندی و گازبندی سیستم در بلند مدت دارد.

دریچه بازدید

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰ (دریچه ۶۳)	۷۱۶-۰۵۰-۰۰۰	۶۰	۱,۴۳۵,۲۰۰
۷۵ (دریچه ۶۳)	۷۱۶-۰۷۵-۰۰۰	۴۰	۲,۴۱۲,۱۹۰
۱۱۰	۷۱۶-۱۱۰-۰۰۰	۲۰	۴,۱۷۳,۶۲۰
۱۲۵ (دریچه ۱۱۰)	۷۱۶-۱۲۵-۰۰۰	۱۴	۵,۳۴۷,۳۱۰
۱۶۰ (دریچه ۱۱۰)	۷۱۶-۱۶۰-۰۰۰	۹	۶,۷۲۳,۸۰۰
۲۰۰ (دریچه ۱۱۰)	۷۱۶-۲۰۰-۰۰۰	۵	۸,۷۶۲,۱۹۰



(طوسی رنگ)

تبدیل

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰/۷۵	۹۱۳-۰۷۵-۵۰	۵۳	۷,۰۷۱,۸۵۰
۶۳/۷۵ (دست ساز)	۷۱۳-۰۷۵-۶۳	۲۴	۲,۹۳۹,۶۹۰
۵۰/۱۱۰	۹۱۳-۱۱۰-۵۰	۳۰	۱۱,۵۴۱,۶۴۰
۷۵/۱۱۰	۹۱۳-۱۱۰-۷۵	۲۴	۱۲,۴۴۸,۷۱۰
۹۰/۱۱۰ (دست ساز)	۷۱۳-۱۱۰-۹۰	۱۸	۴,۶۲۹,۸۵۰
۱۱۰/۱۲۵	۹۱۳-۱۲۵-۱۱	۱۶	۱۷,۵۶۲,۰۰۰
۱۲۵/۱۶۰	۹۱۳-۱۶۰-۱۲	۱۰	۳۲,۸۰۶,۶۰۰
۱۶۰/۲۰۰ (دست ساز)	۷۱۳-۲۰۰-۱۶	۱	۱۸,۵۳۳,۵۱۰



تبدیل ۶۳ - ۷۵ از جنس پلی اتیلن
کاربرد : اتصال سایر سیستم های
پلیمری به سیستم پوش فیت
تبدیل ۹۰ - ۱۱۰ از جنس پلی اتیلن
کاربرد : انطباق توالی فرنگی دیواری به سیستم پوش فیت

رابط پوش فیت

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۹۱۲-۰۵۰-۰۰۰	۹۵	۴,۳۴۹,۲۵۰
۷۵	۹۱۲-۰۷۵-۰۰۰	۳۰	۶,۹۸۵,۸۷۰
۱۱۰	۹۱۲-۱۱۰-۰۰۰	۱۲	۱۴,۵۸۸,۲۰۰
۱۲۵	۹۱۲-۱۲۵-۰۰۰	۱۰	۲۰,۳۲۸,۴۶۰
۱۶۰	۹۱۲-۱۶۰-۰۰۰	۵	۲۸,۵۰۷,۱۲۰



درپوش تست پوش فیت

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۷۸۱-۰۵۰-۰۰۱	۳۳۶	۹۵۶,۳۴۰
۷۵	۷۸۱-۰۷۵-۰۰۱	۱۳۰	۲,۰۵۴,۸۴۰
۱۱۰	۷۸۱-۱۱۰-۰۰۱	۹۲	۳,۵۴۷,۹۴۰
۱۲۵	۷۸۱-۱۲۵-۰۰۱	۵۳	۴,۲۴۶,۱۷۰
۱۶۰	۷۸۱-۱۶۰-۰۰۱	۳۲	۷,۳۰۰,۲۱۰
۲۰۰	۷۸۱-۲۰۰-۰۰۰	۱۷	۱۱,۷۹۳,۹۷۰



سیفون با دریچه بازدید + بست ویژه	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۷۵	۹۵۰-۰۷۵-۰۰۰	۶	۳۸,۳۲۹,۷۰۰
	۱۱۰ - ۱۲۵	۹۵۰-۱۱۰-۰۰۰	۲	۶۹,۷۸۳,۹۳۰



Competitive Advantages :

سیفون با دریچه بازدید پلی ران امکان رفع گرفتگی‌های احتمالی، قبل یا بعد از بهره‌برداری را فراهم آورده و با طراحی منحصر به فرد و مبتکرانه خود، مشکلات شایع در نمونه‌های سنتی سیفون را مرتفع کرده است.

مشکل :

گرفتگی سیفون‌ها یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که در زمان ساخت پروژه‌های ساختمانی به وجود می‌آید و معمولاً همزمان با بهره‌برداری از ساختمان خود را نشان می‌دهد. شرایط محیط کارگاه، بی‌دقتی‌ها هنگام اجرای عملیات‌های ساختمانی و ریخته شدن مصالح و نخاله‌ها درون سیستم فاضلاب باعث ایجاد گرفتگی‌های شدیدی می‌شود که رفع آنها تا پیش از ابداع سیفون با دریچه بازدید پلی ران کاری بسیار مشکل و پرهزینه بوده است. پیش از این سازندگان مجبور بوده‌اند با استفاده از روش‌های نادرستی مانند سیخ زنی با میلگرد این مشکل را برطرف کنند که غالباً منجر به آسیب دیدن سیفون و نیاز به تعویض آن می‌شد که خود نیازمند تخریب و صرف زمان و هزینه بسیار بود.

علاوه بر آن به تجربه ثابت شده است که امکان ایجاد گرفتگی‌های غیرعادی در کاربری‌های خاصی مانند بیمارستان‌ها یا هتل‌ها بسیار زیاد است که در صورت استفاده از سیفون‌های قدیمی رفع این گرفتگی‌ها بدون تخریب و تعویض سیفون عملی نمی‌باشد.

راه حل پلی ران:

سیفون با دریچه بازدید + بست ویژه، طراحی شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) پلی ران و ثبت شده در اداره کل مالکیت صنعتی ایران، با طراحی دو تکه و قابلیت باز شدن قسمت زیرین خود رفع شدیدترین گرفتگی‌ها را نیز ممکن کرده است و با توجه به طراحی خاص خود و جنس پلی پروپیلن استفاده شده در ساخت آن، حداقل صدای ممکن را نسبت به دیگر سیفون‌ها انتقال می‌دهد.

کاربرد ویژه :

هتل‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های مسکونی و ...

لیست قیمت
پوش فیت
سایلنت ۱۰

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در



ثبت اختراع در اداره کل مالکیت صنعتی به شماره ۶۹۳۳۸

سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲

ویژگی‌ها

- ♦ آب‌بندی پایدار و قابل اطمینان
- ♦ قابلیت دسترسی و رفع گرفتگی‌های احتمالی
- ♦ دارای سطح مقطع یکسان در تمامی طول مسیر جریان
- ♦ دارای عمق آب هوا بند مناسب در انطباق با مقررات ملی و بین‌المللی
- ♦ تسهیل اجرا و شیب‌بندی با شیب ۸۷° خروجی، بدون نیاز به زانوی اضافی
- ♦ مناسب برای نصب کف خواب پلیمری به دلیل سوکت دار بودن ورودی سیفون
- ♦ اتصال پایدار سیفون به سازه با بهره‌گیری از بست ویژه
- ♦ دارای پوشش رنگ کوره ای و مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی و زنگ زدگی در قسمت بست ویژه



تصویر برش

لوله و اتصالات با قطر خارجی ۲۰۰ میلی متر

قیمت (ریال)	کد کالا	نام کالا	
۴۳,۳۳۵,۱۵۰	۷۳۱-۲۰۰-۴۵	زانو ۴۵°	(دست ساز)
۱۲۶,۵۹۱,۲۵۰	۷۱۴-۲۰۰-۴۵۰	سه راه ۴۵°	(دست ساز)
۱۰۹,۶۲۶,۷۸۰	۲۰۰-۱۶۰-۴۵	سه راه تبدیل ۴۵° (۲۰۰ - ۱۶۰)	(دست ساز)
۷۲,۹۲۸,۰۷۰	۷۱۵-۲۰۰-۹۰	سه راه بازدید ۹۰°	
۱۸,۵۳۳,۵۱۰	۷۱۳-۲۰۰-۱۶	تبدیل (۲۰۰ - ۱۶۰)	(دست ساز)
۸,۷۶۲,۱۹۰	۷۱۶-۲۰۰-۰۰	دریچه بازدید ۲۰۰ (دریچه ۱۱۰)	
۱۱,۷۹۳,۹۷۰	۷۸۱-۲۰۰-۰۰	درپوش تست	
۳۸,۹۲۸,۱۸۰	۷۰۰-۲۰۰-۰۵	لوله یک سر سوکت (۰.۵ متری)	
۶۰,۴۳۸,۶۸۰	۷۰۰-۲۰۰-۱۰	لوله یک سر سوکت (۱ متری)	
۱۱۱,۶۰۱,۲۰۰	۷۰۰-۲۰۰-۲۰	لوله یک سر سوکت (۲ متری)	
۱۶۳,۵۳۲,۰۵۰	۷۰۰-۲۰۰-۳۰	لوله یک سر سوکت (۳ متری)	
۴۳,۲۱۰,۰۴۰	۷۰۲-۲۰۰-۰۵	لوله دو سر سوکت (۰.۵ متری)	
۷۵,۱۷۸,۱۲۰	۷۰۲-۲۰۰-۱۰	لوله دو سر سوکت (۱ متری)	
۱۳۳,۸۲۰,۱۷۰	۷۰۲-۲۰۰-۲۰	لوله دو سر سوکت (۲ متری)	
۱۹۹,۹۲۳,۱۳۰	۷۰۲-۲۰۰-۳۰	لوله دو سر سوکت (۳ متری)	



Competitive Advantages :

استفاده از لوله و اتصالات پوش فیت با قطر خارجی ۲۰۰ میلی متر در خطوط جمع آوری پروژه های بزرگ، سبب اجرای یکپارچه و همگن سیستم، پایداری و حفظ آب بندی سیستم در درازمدت و حذف مشکلات اجرا و انطباق با دیگر سیستم ها خواهد شد.

مشکل :

پیش از این و با عدم دسترسی به لوله و اتصالات پوش فیت با قطر خارجی ۲۰۰ میلی متر، در خطوط جمع آوری پروژه های بزرگ و دارای حجم بالای تخلیه فاضلاب، طراح و مجری پروژه ناچار به ایجاد تغییرات در نقشه ها و یا استفاده از دیگر سیستم ها در ترکیب با سیستم پوش فیت بودند. این موضوع با برهم زدن یکنواختی سیستم، سبب ایجاد مشکلاتی در اجرا و انطباق سیستم ها و به خطر انداختن آب بندی می گردید.

راه حل پلی ران:

پلی ران تنها تولیدکننده لوله با قطر خارجی ۲۰۰ میلی متر پوش فیت در ایران می باشد.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

لوله یک سر سوکت

قطر خارجی (میلی متر)	طول (سانتی متر)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۵۰	۳۰	۹۰۰-۰۵۰-۰۳	۱۰	۶,۳۲۱,۴۱۰
	۵۰	۹۰۰-۰۵۰-۰۵	۱۰	۸,۴۹۴,۱۷۰
	۱۰۰	۹۰۰-۰۵۰-۱۰	۱۰	۱۳,۲۱۲,۳۳۰
	۲۰۰	۹۰۰-۰۵۰-۲۰	۱۰	۲۴,۸۷۱,۹۷۰
	۳۰۰	۹۰۰-۰۵۰-۳۰	۱۰	۳۵,۸۷۴,۶۱۰

۷۵	۳۰	۹۰۰-۰۷۵-۰۳	۱۰	۷,۷۰۴,۳۶۰
	۵۰	۹۰۰-۰۷۵-۰۵	۱۰	۱۳,۰۴۱,۵۱۰
	۱۰۰	۹۰۰-۰۷۵-۱۰	۱۰	۲۲,۶۷۲,۷۲۰
	۲۰۰	۹۰۰-۰۷۵-۲۰	۱۰	۴۴,۳۵۶,۴۶۰
	۳۰۰	۹۰۰-۰۷۵-۳۰	۱۰	۶۳,۹۲۴,۹۳۰


۱۱۰	۳۰	۹۰۰-۱۱۰-۰۳	۶	۱۵,۹۹۴,۱۴۰
	۵۰	۹۰۰-۱۱۰-۰۵	۶	۲۵,۳۱۱,۶۴۰
	۱۰۰	۹۰۰-۱۱۰-۱۰	۶	۴۱,۸۹۶,۱۱۰
	۲۰۰	۹۰۰-۱۱۰-۲۰	۶	۷۹,۴۷۷,۶۹۰
	۳۰۰	۹۰۰-۱۱۰-۳۰	۶	۱۱۶,۰۳۳,۶۴۰



♦ امکان تولید لوله‌ها در شاخه‌های ۵ متری به صورت سفارشی وجود دارد.

♦ پلی‌ران تنها تولیدکننده لوله با قطر خارجی ۲۰۰ میلی‌متر پوش فیت در ایران می‌باشد.

لوله‌ها در این سیستم توسط جدیدترین فناوری کواکستروژن در ساختاری سه‌لایه با قابلیت جذب صدای فوق‌العاده و مقاومت فیزیکی منحصر به فرد تولید می‌شوند و بهترین انتخاب برای بیمارستان‌ها، هتل‌ها، محیط‌های آموزشی، کتابخانه‌ها، استودیوهای ضبط صدا، برج‌های بلند مرتبه، منازل مسکونی و دیگر کاربری‌هایی است که به آرامش محیط اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.



۱. لایه مقاوم در برابر ضربه و صدمات مکانیکی (PP)

۲. لایه جاذب صدا (Poliran KB)

۳. لایه مقاوم به آب داغ، خوردگی و مواد شیمیایی (PP)

لوله یک سر سوکت	قطر خارجی (میلی متر)	طول (سانتی متر)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
	۱۲۵	۳۰	۹۰۰-۱۲۵-۰۳	۴	۱۷,۵۲۶,۸۶۰
		۵۰	۹۰۰-۱۲۵-۰۵	۴	۳۳,۴۵۲,۶۱۰
		۱۰۰	۹۰۰-۱۲۵-۱۰	۴	۶۰,۵۶۹,۸۳۰
		۲۰۰	۹۰۰-۱۲۵-۲۰	۴	۱۱۲,۸۵۰,۰۰۰
		۳۰۰	۹۰۰-۱۲۵-۳۰	۴	۱۵۷,۵۰۲,۲۶۰

	۱۶۰	۳۰	۹۰۰-۱۶۰-۰۳	۲	۳۱,۲۹۹,۸۲۰
		۵۰	۹۰۰-۱۶۰-۰۵	۲	۵۲,۱۵۸,۹۳۰
		۱۰۰	۹۰۰-۱۶۰-۱۰	۲	۱۲۰,۵۰۲,۸۴۰
		۲۰۰	۹۰۰-۱۶۰-۲۰	۲	۱۸۴,۳۰۹,۸۲۰
		۳۰۰	۹۰۰-۱۶۰-۳۰	۲	۲۷۶,۴۷۰,۵۵۰

	۲۰۰	۵۰	۷۰۰-۲۰۰-۰۵	۲	۳۸,۹۲۸,۱۸۰
		۱۰۰	۷۰۰-۲۰۰-۱۰	۲	۶۰,۴۳۸,۶۸۰
		۲۰۰	۷۰۰-۲۰۰-۲۰	۲	۱۱۱,۶۰۱,۲۰۰
		۳۰۰	۷۰۰-۲۰۰-۳۰	۲	۱۶۳,۵۳۲,۰۵۰



POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش فیت
سایلنت ۱۰

- ♦ امکان تولید لوله‌ها در شاخه‌های ۵ متری به صورت سفارشی وجود دارد.
- ♦ پلی‌ران تنها تولیدکننده لوله با قطر خارجی ۲۰۰ میلی‌متر پوش فیت در ایران می‌باشد.

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

لوله دوسر سوکت

قطر خارجی (میلی متر)	طول (سانتی متر)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۵۰	۵۰	۹۰۲-۰۵۰-۰۵	۱۰	۱۰,۸۵۸,۱۲۰
	۱۰۰	۹۰۲-۰۵۰-۱۰	۱۰	۱۴,۹۰۷,۰۸۰
	۲۰۰	۹۰۲-۰۵۰-۲۰	۱۰	۲۶,۳۷۵,۹۹۰
	۳۰۰	۹۰۲-۰۵۰-۳۰	۱۰	۳۸,۱۰۶,۸۴۰


۷۵	۵۰	۹۰۲-۰۷۵-۰۵	۱۰	۱۴,۶۸۶,۳۳۰
	۱۰۰	۹۰۲-۰۷۵-۱۰	۱۰	۲۴,۳۹۲,۸۸۰
	۲۰۰	۹۰۲-۰۷۵-۲۰	۱۰	۴۶,۱۹۴,۳۹۰
	۳۰۰	۹۰۲-۰۷۵-۳۰	۱۰	۶۸,۲۶۵,۹۹۰

۱۱۰	۵۰	۹۰۲-۱۱۰-۰۵	۶	۲۸,۷۹۴,۲۲۰
	۱۰۰	۹۰۲-۱۱۰-۱۰	۶	۴۴,۹۸۲,۳۱۰
	۲۰۰	۹۰۲-۱۱۰-۲۰	۶	۸۱,۸۰۰,۴۱۰
	۳۰۰	۹۰۲-۱۱۰-۳۰	۶	۱۲۳,۶۱۵,۴۲۰



- ♦ امکان تولید لوله‌ها در شاخه‌های ۵ متری به صورت سفارشی وجود دارد.
- ♦ پلی‌ران تنها تولیدکننده لوله با قطر خارجی ۲۰۰ میلی‌متر پوش فیت در ایران می‌باشد.

لوله‌ها در این سیستم توسط جدیدترین فناوری کواکستروژن در ساختاری سه‌لایه با قابلیت جذب صدای فوق‌العاده و مقاومت فیزیکی منحصر به فرد تولید می‌شوند و بهترین انتخاب برای بیمارستان‌ها، هتل‌ها، محیط‌های آموزشی، کتابخانه‌ها، استودیوهای ضبط صدا، برج‌های بلند مرتبه، منازل مسکونی و دیگر کاربری‌هایی است که به آرامش محیط اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.



۱. لایه مقاوم در برابر ضربه و صدمات مکانیکی (PP)

۲. لایه جاذب صدا (Poliran KB)

۳. لایه مقاوم به آب داغ، خوردگی و مواد شیمیایی (PP)

لوله دو سر سوکت

قطر خارجی (میلی متر)	طول (سانتی متر)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۱۲۵	۵۰	۹۰۲-۱۲۵-۰۵	۴	۳۷,۳۸۲,۸۶۰
	۱۰۰	۹۰۲-۱۲۵-۱۰	۴	۶۸,۰۲۲,۷۳۰
	۲۰۰	۹۰۲-۱۲۵-۲۰	۴	۱۱۷,۳۱۶,۸۰۰
	۳۰۰	۹۰۲-۱۲۵-۳۰	۴	۱۶۱,۳۹۹,۸۰۰

۱۶۰	۵۰	۹۰۲-۱۶۰-۰۵	۲	۵۵,۶۲۶,۳۹۰
	۱۰۰	۹۰۲-۱۶۰-۱۰	۲	۱۲۴,۰۱۱,۴۱۰
	۲۰۰	۹۰۲-۱۶۰-۲۰	۲	۱۹۶,۵۶۴,۱۴۰
	۳۰۰	۹۰۲-۱۶۰-۳۰	۲	۲۹۴,۸۳۳,۱۸۰

۲۰۰	۵۰	۷۰۲-۲۰۰-۰۵	۲	۴۳,۲۱۰,۰۴۰
	۱۰۰	۷۰۲-۲۰۰-۱۰	۲	۷۵,۱۷۸,۱۲۰
	۲۰۰	۷۰۲-۲۰۰-۲۰	۲	۱۳۳,۸۲۰,۱۷۰
	۳۰۰	۷۰۲-۲۰۰-۳۰	۲	۱۹۹,۹۲۳,۱۳۰



- ♦ امکان تولید لوله‌ها در شاخه‌های ۵ متری به صورت سفارشی وجود دارد.
- ♦ پلی‌ران تنها تولیدکننده لوله با قطر خارجی ۲۰۰ میلی‌متر پوش فیت در ایران می‌باشد.

تولید لوله‌های دو سر سوکت با ابتکاری از پلی‌ران و برای اولین بار در دنیا، با فراهم کردن دو لوله در یک شاخه، میزان هدررفت لوله در پروژه‌ها را به حداقل ممکن کاهش داد.

مشکل :

پیش از تولید لوله‌های دو سر سوکت و زمانی که تنها لوله‌های یک سر سوکت‌دار در دسترس بودند، زمانی که طولی کمتر از طول شاخه‌های استاندارد مورد نیاز بود، پس از برش لوله قسمت اضافی آن عملاً بدون استفاده باقی می‌ماند.

راه حل پلی‌ران:

با ابداع لوله‌های دو سر سوکت، در هر یک شاخه از لوله عملاً دو لوله در اختیار مجری قرار گرفت که پس از بریدن طول مورد نیاز از آن، قسمت باقی مانده به دلیل داشتن سوکت قابل استفاده بود. این ابتکار میزان هدررفت و دور ریز لوله‌ها را به صورت چشمگیری کاهش داد، تا حدی که امروزه برخی شرکت‌های مطرح اروپایی نیز با الگوبرداری از پلی‌ران لوله‌های خود را به صورت دو سر سوکت نیز تولید می‌کنند.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۵

عصائی پشت بام

قیمت (ریال)	کد کالا	قطر خارجی (میلی متر)
۲,۶۳۶,۱۶۰	۷۵۶-۰۵۰-۰۰	۵۰
۵,۸۷۷,۰۸۰	۷۵۶-۰۷۵-۰۰	۷۵
۱۳,۰۰۴,۳۷۰	۷۵۶-۱۱۰-۰۰	۱۱۰
۱۹,۳۶۰,۲۰۰	۷۵۶-۱۲۵-۰۰	۱۲۵
۲۸,۹۲۰,۷۰۰	۷۵۶-۱۶۰-۰۰	۱۶۰



کف شور سیفون دار

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	نوع
۷,۳۵۸,۰۶۰	۴۸	۷۷۰-۰۵۰-۱۰	کرم یا طوسی
۱۲,۵۶۷,۲۶۰	۴۸	۷۷۱-۰۵۰-۱۰	آب کاری کروم



خروجی عمودی



۷,۹۴۹,۷۴۰	۵۵	۷۷۲-۰۵۰-۱۰	کرم یا طوسی
۱۲,۵۶۷,۲۶۰	۵۵	۷۷۳-۰۵۰-۱۰	آب کاری کروم



خروجی افقی



- ◆ کف شور سیفون دار از جنس ABS و با ابعاد صفحه 10 x 10 cm
- ◆ مناسب برای اجرا در فضاهای دارای محدودیت ارتفاعی
- ◆ سال طراحی و ساخت: ۱۳۸۶


بوگیر

قیمت (ریال)	کد کالا	قطر خارجی (میلی متر)
۱,۸۰۷,۸۴۰	۷۶۰-۰۵۰-۰۰	۵۰



Competitive Advantages :

رابط لاستیکی با طراحی ویژه دارای دو لبه داخلی جهت اتصال خروجی لوازم بهداشتی با لوله های قطر خارجی ۲۵ ، ۳۲ و یا ۴۰ میلی متری به لوله پوش فیت با قطر خارجی ۵۰ میلی متر و جلوگیری از نفوذ بو و ورود حشرات به فضای داخلی.



کاربرد ویژه :

اتصال خروجی سینک ، روشویی ، ماشین لباسشویی یا ظرفشویی و ... به سیستم پوش فیت



بست پایدار Poliran RC

قطر داخلی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۳	۶۳	۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۳	۴۴	۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۳	۴۰	۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۳	۳۰	۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۳	۲۸	۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۳	۲۳	۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۳	۱۴	۰



دیواری



۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۴	۶۰	۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۴	۴۴	۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۴	۳۰	۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۴	۲۸	۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۴	۲۴	۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۴	۲۲	۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۴	۱۴	۰



سقفی جوشی



از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش فیت
سایلنت ۱۰

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپه‌نی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه‌برد به گواهی موسسه فرانهورفر آلمان
- طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست قرار می‌گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله‌ها از جای خود خارج نمی‌شود
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- تایید عملکرد بی‌نظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهورفر آلمان
- سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آج‌دار
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا
- مناسب برای دیگر سیستم‌های فاضلابی پلیمری یا فلزی

نیم حلقه بالایی




نیم حلقه پایینی



حالت بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله با حداقل سطح تماس



حالت باز

طراحی ویژه سطح مقطع لاستیک و نحوه قرارگیری آن روی بدنه فلزی بست



مبالغ فوق با احتساب ۱۰٪ عوارض قانونی می‌باشد.



بست پایدار Poliran RC

قطر داخلی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۵	۵۶	۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۵	۳۲	۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۵	۳۲	۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۵	۲۲	۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۵	۲۴	۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۵	۲۰	۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۵	۱۴	۰



سقفی قابل تنظیم



۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۶	۶۳	۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۶	۴۲	۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۶	۳۸	۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۶	۲۸	۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۶	۲۵	۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۶	۲۱	۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۶	۱۴	۰



سقفی آویز



از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش فیت
سایلنت ۱۰

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپه‌نی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.



بست پایدار پلی‌ران مدل Ultra-P

مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی و زنگ زدگی

بست پایدار مدل Ultra-P با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی، محصول جدید پلی‌ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط‌های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور، استخرها، مجموعه‌های ورزشی و... و همچنین محیط‌های با میزان خوردگی بالا مانند پروژه‌های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- ♦ دارای پوشش رنگ کوره ای
- ♦ مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوایی C1 تا C4 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- ♦ عملکرد عالی در ۱۰۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 بدون زنگ زدگی
- ♦ مقاومت بهتر در برابر خوردگی نسبت به آبکاری گالوانیزه گرم
- ♦ قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و فضای آزاد
- ♦ بهترین انتخاب برای مناطق شمالی و جنوبی کشور، محیط‌های صنعتی، آزمایشگاهی، استخرها و مجموعه‌های ورزشی و...

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بست‌های مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی‌ران تماس بگیرید.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می‌باشد.

بست روکش دار

بست روکش دار	قطر داخلی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۰	۱۰۶	۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۰	۸۰	۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۰	۶۸	۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۰	۶۴	۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۰	۳۰	۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۰	۲۲	۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۰	۲۰	۰
	۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۰	۸	۰
	۲۵۰	۰۸۶-۲۵۰-۰۰۰	۴	۰
	۴۰	۰۸۶-۰۴۰-۰۰۱	۱۶۰	۰
	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۱	۱۰۵	۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۱	۸۰	۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۱	۷۰	۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۱	۶۴	۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۱	۳۵	۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۱	۲۳	۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۱	۱۰	۰
	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۲	۷۰	۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۲	۶۴	۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۲	۴۲	۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۲	۴۸	۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۲	۲۷	۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۲	۱۳	۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۲	۹	۰
	۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۲	۷	۰
	۲۵۰	۰۸۶-۲۵۰-۰۰۲	۳	۰

دیواری

سقفی جوشی

سقفی قابل تنظیم

- ♦ دارای روکش ویژه از جنس PVC که سبب جلوگیری از تماس مستقیم لوله ها با فولاد و ایجاد هرگونه خط و خش و آسیب روی آنها می گردد.
- ♦ روکش PVC ویژه به کار رفته، تقویت شده با تیتانیوم دی اکسید، دارای استحکام و طول عمری بالا و مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی مختلف می باشد.
- ♦ ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی.



ابزار	نام محصول	قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
	کونیک کن	۴۰-۲۰۰	۴۰۱-۱۶۰-۴۰	۰

♦ کاربرد: ایجاد پخ روی لوله های بریده شده



۰	۴۱۵-۰۷۵-۰۰	۷۵	استاپر ۹۰ درجه
۰	۴۱۵-۰۹۰-۰۰	۹۰	
۰	۴۱۵-۱۱۰-۰۱	۱۱۰	
۰	۴۲۵-۱۲۵-۹۰	۱۲۵	

♦ کاربرد: جداسازی و ایزوله کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تست آب بند

♦ طراحی شده در تطابق با سهره راه بازدید ۹۰ درجه پلی ران



۰	۴۳۵-۱۶۰-۰۱	۱۶۰	استاپر ۴۵ درجه
---	------------	-----	----------------

♦ کاربرد: جداسازی و ایزوله کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تست آب بند

♦ طراحی شده در تطابق با سهره راه بازدید از ترکیب سه راه ۴۵ درجه و دریچه بازدید سایز ۱۶۰ میلی متر پلی ران



لیست قیمت
پوش فیت
سایلنت ۱۰

اسپری روان کننده	حجم (سی سی)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
	۳۰۰	۶۰۵-۱۰۰-۰۰	۱۲	۰

این محصول با ایجاد لغزندگی مناسب، سبب سهولت در اجرا و نصب انواع لوله و اتصالات فاضلابی و آبرسانی که دارای حلقه آب بندی هستند از جمله سیستم های پوش فیت، پرس و ... می گردد

ویژگی ها :

- ♦ سهولت در استفاده به دلیل طراحی و تولید به صورت اسپری
- ♦ ایجاد لغزندگی مناسب جهت اتصال سیستم های پوش فیت
- ♦ عدم بیرون زدگی لوله و اتصالات در زمان تست آب بند به دلیل حل شدن مایع روان کننده در آب
- ♦ عدم دخالت در آب بند کردن سیستم هنگام تست
- ♦ سازگار با انواع مواد لاستیکی، پلیمری و فلزی
- ♦ سازگار با انواع حلقه های آب بندی
- ♦ سازگار با پوست دست به دلیل وجود گلیسرین در مایع روان کننده
- ♦ استفاده بهینه از محلول با کمترین اتلاف
- ♦ عدم نیاز به تماس دست برای پخش محلول بر روی لوله



Telegram: @poliran_official
آخرین لیست قیمت در



ابزار	نام محصول	قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
	لوله بر چند منظوره	۴۰ - ۱۲۵	۵۰۰-۱۲۵-۴۰	.
		۴۰ - ۱۶۰	۴۵۰-۱۶۰-۴۰	.

- ♦ لوله بر چند منظوره ابزاری ویژه است که پس از بررسی و نظرسنجی های مستمر در بخش نصب و اجرا، برای اولین بار توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) پلی ران طراحی و به بازار ارائه گردیده است.
- ♦ این ابزار با فراهم کردن امکان برش و پخ کردن همزمان لوله ها موجب تسهیل و افزایش سرعت کار اجرا می گردد.
- ♦ همراه این لوله بر یک جعبه ابزار نیز ارائه می گردد که درون آن یاتاقان های سایزهای مختلف، یک عدد متر، ست آچار آلن، آچار یک سر تخت یک سر رینگ و دفترچه راهنمای استفاده از لوله بر قرار دارد.
- ♦ قطعات یدکی لوله بر چند منظوره به صورت جداگانه نیز قابل ارائه می باشد.

